

LK可抽式立式长轴泵，就在湖南立佳，价格更实在品质更优越！

产品名称	LK可抽式立式长轴泵，就在湖南立佳，价格更实在品质更优越！
公司名称	湖南立佳机械制造有限公司
价格	.00/个
规格参数	湖南:立佳 LK:LK 湖南:长沙
公司地址	湖南省长沙市芙蓉中路496号
联系电话	0731-84800558 15111351988

产品详情

LK型转子可抽式立式长轴泵产品概述

LK型可抽式立式长轴泵适用于电厂、钢厂、自来水公司、污水处理厂、石油化工、矿山等工矿企业，以及市政给排水工程、农业灌溉、防洪排涝等工程。可以用来输送55 以下的清水、雨水、铁皮坑水、污水以及海水等介质，流量范围30-70000m/h，扬程范围7-200 m。特殊设计的输送介质温度可达90 。

- 1、LK型可抽式立式长轴泵为立式单级（多级）离心式或斜流式带导叶体结构。
- 2、泵的结构型式有泵吐出口在安装基础之上和之下(型式代号分别为S和X)、泵承受轴向力和电机承受轴向力(型式代号分别为T和D)、外接润滑水和泵自身润滑等形式。
- 3、泵安装型式有湿坑式安装或干坑式安装。

湿坑式安装：泵下部浸没在吸水池中。

干坑式安装：泵采用管道进水，泵吸入喇叭口与进水管道之间采用90°肘形进水弯管联接。

4、 泵轴承为橡胶导轴承或赛龙导轴承。

5、 泵口径在1000mm以下时，泵转子一般为不可抽形式；泵轴向水推力及转子重量一般由泵本体推力轴承承受，泵和电机之间采用弹性联接；泵吐出口位于安装面基础之上（型式代号为ST的结构形式）。如有要求，也可以由电机承受轴向水推力及转子重量；或其它结构形式的组合（型式代号为SD、XT、XD）；用户如有要求，也可以设计成可抽式结构形式。泵口径在1000mm以上时，泵转子一般为可抽形式；泵轴向水推力及转子重量一般由电机推力轴承承受，泵和电机之间采用刚性联接；泵吐出口位于安装面基础之下（型式代号为XD）。如有要求，也可以由泵承受轴向水推力及转子重量；或其它结构形式的组合（型式代号为XT、SD、ST）。用户如有要求，也可以设计成不可抽式结构形式。

6、 泵本体承受轴向水推力及转子重量时，泵推力轴承采用稀油润滑，推力轴承部件带Pt100测温元件测轴承温度或压力式温度计测润滑油温度。

7、 泵轴向密封采用填料密封。

8、 在泵安装基础上可以进行叶轮与叶轮室（转动部分与静止部分）之间间隙的调整，操作方便。

9、 从吐出方向往泵看，电机接线盒与泵外接润滑水接管位于左侧。也可根据用户要求，布置在其它方位。