

艾默生UPS不间断电源 GXE03k00TL1101C00

产品名称	艾默生UPS不间断电源 GXE03k00TL1101C00
公司名称	北京鸿泰鑫盛科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	北京市怀柔区雁栖经济开发区乐园大街38号
联系电话	18611501036 18611501036

产品详情

详细参数

基本参数

输入输出

通信和管理

电池

其它参数

基本参数

额定容量 1600WKVA

额定功率 2W

额定电压 220Vac

负载功能 标机11.5m（半载），4.5m（满载）

整机效率 93%

输入输出

输入电压范围 120Vac ~ 288Vac , 全输入电压范围内可满载工作V

输入频率范围 45Hz ~ 65Hz ; 自适应Hz

输入功因 0.99

输出电压范围 220Vac \pm 1% , 230/240Vac \pm 3%V

输出频率范围 45Hz ~ 55Hz (50Hz体制) ; 55Hz ~ 65Hz

输出电压波形 正弦波

电流峰值比 3:1

输出功因 0.8

通信和管理

接口端口 DB-9 RS-232、B型USB , 可选配外置SNMP

过载能力 额定输入 : 105% ~ 130% , 10min ; 130% ~ 150% , 1min ; > 150% , 50
0ms

电池

后备时间 > 4分钟分钟

电池类型 阀控式密封铅酸蓄电池

电压电流 长机8A max (根据用户设置的电池容量自动匹配大充电电流)

电池容量 6 \times 12V \times 7Ah (标机)

充电时间 带载100%放电至UPS自动关机 , 6小时充至电池容量的90%

环境

工作环境 工作温度 : 0-40 $^{\circ}$ C , 工作湿度 : 0-95%RH (无冷凝)

存储环境 存储温度 : - 40-70 $^{\circ}$ C

存储高度 40 时 , 高达6600英尺 (2000m) , 无需降额

噪音值(dBA) < 45dB

其它参数

外观尺寸 156x255x295mm

其它性能 电压失真度： 3%额定线性负载， 5%额定非线性负载安装方式：
塔式切换时间：0ms纠错
