

排水管生产厂家UPVC双壁波纹管

产品名称	排水管生产厂家UPVC双壁波纹管
公司名称	四川顺扬管道有限公司
价格	15.00/米
规格参数	规格:DN110-DN600 环刚度:SN4/SN8 长度:6000mm
公司地址	金牛区金仙桥街1号附173号
联系电话	13678186541 18828073428

产品详情

排水管生产厂家[UPVC双壁波纹管](#)连接:

连接方式它主要有密封胶圈、粘接和法兰连接3种管径大于等于100毫米的管道一般采用胶圈接口；管径小于100毫米的管道则一般采用粘接接头,也有的采用活接头管道在跨越下水道或其他管道时,一般都使用金属管,这时塑料管与金属管采用法兰连接.阀门前后与管道的连接也都是采用法兰连接。

PVC-U排水管管道连接步骤：

1. 管道承插连接应严格按以下程序操作：

粘接连接前将管材插口、管件承口擦拭干净

测量承口深度在管材端口做好标记

涂刷胶粘剂，先涂承口后涂插口,涂层均匀、适量

对准方向,一次插入到划线部位,旋转1/4圈.

将在承口残留的胶粘剂擦净.

将粘接好的管道静置至接口固化为止.

2. 胶粘剂安全使用应遵守以下规定：

胶粘剂、洗洁剂应随开随用,非操作人员不得动用

粘接点不得有明火,通风应良好

在-10 以下不宜施工,粘接点不得用火烘烤

施工人员应配备手套.胶粘剂误入眼部时,立即用大量水冲洗,送医院治疗

排水管生产厂家UPVC双壁波纹管性能指标:

1、物理性能

比重 1.4g/cm

可燃性 不助燃

不透明度 少于0.1%

维卡软化点 80

吸水率 (23) 0.12 (24h)

2、机械性能

拉力强度 52MPa(7.500lb/in²)

压力强度 66MPa(9.600lb/in²)

击冲 5.4J(4ft/lb)

弯曲弹性模数 2.750MPa(4 × 10⁵lb/in²)

比尔诺硬度 12—15

PVC双壁波纹管应用领域 :

- 1、市政工程。可用于排水、排污管
- 2、建筑工程。用于建筑物雨水管、地下排水管、排污管、通风管等
- 3、电气电信工程。可用为各种动力电缆的保护管
- 4、铁路、公路通信。用为通信电缆、光缆的保护管
- 5、工业。PVC-U双壁波纹管广泛用于化工、医药、环保等行业的排污水管
- 6、农业、园地工程。用于农田、果园、茶园以及林带排灌
- 7、道路工程。用作铁路、高速公路的渗、排水管
- 8、矿场。PVC-U双壁波纹管可做矿井通风、送水排水管

排水管生产厂家UPVC双壁波纹管概念 :

一种以聚氯乙烯树脂为原料，不含增塑剂的塑料管材。由于它不导电，因而不容易与酸、碱、盐发生电化学反应，酸、碱、盐都难于腐蚀它，所以不需要外防腐涂层和内衬。