

不规则图案印刷耐磨型移印硅胶

产品名称	不规则图案印刷耐磨型移印硅胶
公司名称	深圳市硅诚硅胶有限公司
价格	52.00/KG
规格参数	品牌:红叶硅胶 规格:25KG桶装 缩水率:0.3%
公司地址	深圳市坪山区龙田街道竹坑社区兰竹东路8号同力兴工业厂区1号厂房
联系电话	13714093962

产品详情

印硅胶性能参数：

颜色：红色 白色 绿色

粘度 (CS)：32000

固化时间(hours)：3-5h

比重(g/cm 3)：1.13

固化剂混合比例(%)：100:2 100:3 100:5

抗拉伸强度(Mpa)：4.8

硬度 (A °)：30

操作时间(mins)：30-60min

伸长率(%)：410

抗撕裂强度 (kN/m)：28.5

线收缩率(%)： 0.3

注意事项：

- 1、胶头的移印面，建议不要用天那水、洗网水等腐蚀性极强的溶剂进行擦拭，会很大程度上损坏移印胶头表面的分子量，虽然可以增加上油的效果，但是会减少移印的次数，缩短移印胶头的使用寿命，从而增加成本，建议用白电油或者工业酒精进行擦拭。
- 2、加成型移印硅胶或者缩合型移印硅胶使用时，模具不能共用，会产生反应，影响硅胶的固化，使胶头无法使用或不耐用；使用过加成型硅胶的模具一定用汽油或者洗洁精等清洗干净，建议不同硅胶类型的模具，二者分开使用，不可混用。

红叶郑重承诺，凡是购买红叶杰科技有限公司的产品，在三个月内，如因质量问题，本公司负责包退、包换，并且服务跟踪到户，现场为客户做产品演示。免费为客户解决技术难题，免费提供开模技术，免费提供移印硅胶的使用技术及移印胶头制作技术，免费提供新产品研发时硅胶技术支持，真正做到合作共赢。

印刷品上出现明显的针孔状（使用过程中产生了气泡）

移印硅胶的优势：

- 1、原始硬度为15度且不冒油，硬度可调节，可完全覆盖模板图案；
- 2、胶浆品质细腻、回弹力好，抗撕抗拉性能突出，使用寿命长，移印次数多；
- 3、耐磨性能好，耐酸碱、复杂工作环境下可长期工作，表面损坏后，可用硅胶再次修复。
- 4、胶头不冒油、不会出现图案印刷不完整、移印图案清晰、空白针孔等情况；
- 5、胶浆的粘度很低、流动性非常好，容易操作，可机械可手工。

移印硅胶应用：

主要用于体育用品图案移印、鞋跟商标移印、电子产品文案移印、陶瓷产品图案移印、不同材质的塑胶玩具，小孩电子玩具，不同类型材质的LOGO商标，各种不规则图案、曲面移印等等。