

安徽液压油 液压油生产厂家 合肥中伟

产品名称	安徽液压油 液压油生产厂家 合肥中伟
公司名称	合肥中伟润滑油有限责任公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省合肥市淝河河南路华中汽配大市场B区8栋801~805室
联系电话	13034048188

产品详情

低温抗磨液压油的适用范围与储存指南

低温抗磨液压油是采用高粘度指数深度精制基础油和独特的添加剂技术，经特定的生产工艺调合而成的低温抗磨液压油。特别适用于露天、寒区及环境温度变化大或工况苛刻的中、高压液压系统。

推荐应用：适用于露天、寒区及环境温度变化大或工况苛刻的液压系统，如工程机械、建筑机械、矿山机械、船舶及车辆等的液压系统。

储存指南：密封状态下置于室内通风干燥处，避免阳光直射、高温烘烤、火焰及强氧化剂等，最长存储期为36个月。在不使用时，请保持密封状态。

液压油的分类与牌号划分

液压油的种类繁多，46号液压油，分类方法各异，长期以来，习惯以用途进行分类，也有根据油品类型、化学组分或可燃性分类的。这些分类方法只反映了油品的用途，但缺乏系统性，也难以了解油品间的相互关系和发展。

1982年ISO提出了《润滑剂、工业润滑油和有关产品---第四部分H组》分类，即ISO 6743/4—1982，该系统分类较全面地反映了液压油间的相互关系及其发展。GB 7631.2—87等效采用 ISO 6743/4的规定。液压油采用统一的命名方式，其一般形式如下：类—品种 数字 L HV 22
其中：L--类别(润滑剂及有关产品，长城液压油，GB7631.1) HV--品种(低温抗磨)
22--牌号(粘度级，GB3141) 液压油的粘度牌号由GB 3141做出了规定，等效采用ISO的粘度分类法，液压油生产厂家，以40°C运动粘度的中心值来划分牌号。

预防液压油污染的措施

4) 定期检测液压油

大部分挖掘机作业环境粉尘多，所以要定期检查和清洗过滤器以及油箱（最好2个月过滤1次液压油，半年更换1次进油过滤器），要及时更换污染严重的液压油。在更换新油时，安徽液压油，要对油箱做一次彻底的清洗，注入新油时必须进行过滤。

5) 定期检查管路接口密封

定期检查液压系统管路和元件之间的接头以及密封装置，发现损坏要及时更换，各管路的接头要拧紧。

安徽液压油-液压油生产厂家-合肥中伟(优质商家)由合肥中伟润滑油有限责任公司提供。合肥中伟润滑油有限责任公司（www.hfzwoil.com）为客户提供“润滑油”等业务，公司拥有“中伟”等品牌。专注于润滑油等行业，在安徽合肥有较高知名度。欢迎来电垂询，联系人：张经理。