

防老化超柔软环保级人体硅胶

产品名称	防老化超柔软环保级人体硅胶
公司名称	深圳市硅诚硅胶有限公司
价格	75.00/KG
规格参数	品牌:红叶硅胶 型号:HY-E 缩水率:0.1%
公司地址	深圳市坪山区龙田街道竹坑社区兰竹东路8号同力兴工业厂区1号厂房
联系电话	13714093962

产品详情

人体硅胶的操作方法：

灌注和刷模两种操作方式：

灌注：

小件产品（2-20cm）如果产品的纹理精细、比较复杂，可以用HY-E605、E610、E615、E620、E625；

中件产品（30-60出cm）可用E625或者E630

大件产品（80-150cm）可用E635或者E640

刷模：

如采用刷模（涂刷、分片模）的方式，可用Y820.Y825.Y830

人体硅胶性能参数25度：

颜色：肤色 肉色 透明

粘度 (CS)：6000

比重(g/cm³)：1.1

硬度(A°)：25

抗拉伸强度(Mpa) : 5.6

抗撕裂强度 (kN/m) : 30.2

伸长率(%) : 520

线收缩率(%) : 0.1

AB混合比例(%) : 1:1 或者10:1

操作时间(mins) : 20-30min

固化时间(hours) : 3-5h

人体硅胶性能特点 :

人体硅胶粘度很低、便于灌注、刷模操作，节约时间人工成本；

稳定的铂金硅胶材质，缩水率小于0.1%，可1:1原型复制产品；

是环保食品级材质，通过FDA认证，无毒无害，可放心使用；

人体硅胶化学性能非常稳定，耐老化、抗腐蚀酸碱、及耐高低温性能优越，随着硅胶行业的深度发展、未来将取代更多材质

人体硅胶固化后，抗撕抗拉性能良好，硅胶产品能够长时间使用不变形，减少材料成本；

操作时间可以进行调节控制，满足不同产品的操作时间需求；

人体硅胶颜色可调节，满足不同年龄层次的需求。

红叶郑重承诺，凡是购买红叶杰科技有限公司的产品，在三个月内，如因质量问题，本公司负责包退、包换，并且服务跟踪到户，现场为客户做产品演示。免费为客户解决技术难题，免费提供开模技术，免费提供移印硅胶的使用技术及移印胶头制作技术，免费提供新产品研发时硅胶技术支持，真正做到合作共赢。

注意事项：环保级人体硅胶属于铂金催化，室温或加温固化，如遇缩合型硅胶产品，会使人体硅胶不固化，形成黏糊状残次品，造成材料的浪费；使用过程中需与含有重金属的物质分开。

禁：太阳暴晒，高温烘烤。

付款方式：现金 银行转账 代收货款 支付宝

包装：5KG,20KG，200/KG

质量/安全认证：RoHS, MSDS, SGS

海关编码：3910

样品：免费

交期：两天内