

# 圣阳蓄电池SP12-24 12V24AH SP系列简介

产品名称	圣阳蓄电池SP12-24 12V24AH SP系列简介
公司名称	北京鹏怡电源科技有限公司
价格	1.00/只
规格参数	圣阳:圣阳蓄电池 12V65:12V65AH 山东:山东工厂
公司地址	北京市怀柔区桥梓镇兴桥大街1号南楼203室
联系电话	13716916902 13716916902

## 产品详情

圣阳蓄电池结构特点：

电解质：呈凝胶状态，电解液无分层、电池循环性能好；电解液密度低、减缓对板栅腐蚀，电池浮充寿命长；  
气相二氧化硅：采用进口气相二氧化硅，分散性能好，性能稳定；  
极板：放射状筋条设计、涂膏式活物质，大电流放电性能好；  
隔板：胶体电池专用隔板，内阻小，孔率高，使用寿命长；  
过量电解液设计：电解质载液量高，充满极板、隔板和壳体腔，电池散热好，不易发生热失控现象；  
胶体紧包覆极群：防止活性物质脱落；  
专利胶体蓄电池安全阀，灵敏度高，使用安全可靠；  
电池壳体：槽、盖加厚设计，采用抗冲击、耐震动的ABS材料，运输、使用中无漏液、鼓壳等危险，安全可靠

产品特征

1. 容量范围（C20）：3.5Ah—250Ah（25℃）
2. 电压等级：12V
3. 自放电小：2%/月（25℃）
4. 良好的高率放电性能
5. 设计寿命长：20Ah以下为5年、20Ah以上为10年（25℃）
6. 密封反应效率：98%
7. 工作温度范围宽：-15℃ ~ 45℃

主要应用领域

浮充使用：通讯及电力设备紧急照明器材警示系统各种测距仪器办公室电脑、微电脑处理机及OA设备UPS/EPS电源变、发电站紧急电源系统医疗器械

循环使用:便携式电源、录放机、收音机等电动玩具、割草机、吸尘器等各种电动工具摄像机手提式测量器照明器材各类信号系统太阳能、风能储能系统