

20KW柴油发电机环保车用

产品名称	20KW柴油发电机环保车用
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	1.00/台
规格参数	型号:TO22000ET
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	021-51987644 13020198138

产品详情

20KW柴油发电机环保车用大泽动力柴油发电机组广泛用于载重汽车、客车、工程机械、石油机械、发电机组、船舶和轨道车辆等动力配套领域。其先进的经济性、动力性、可靠性、耐久性和环境安全性受到内外用户的普遍欢迎。品质优良、低燃油消耗、噪声低、输出功率大，性能可靠。其可靠的稳定性、经济性、动力性、耐久性和环境安全性受到内外用户的欢迎。

静音柴油发电机润滑系统的任务是将洁净的、温度适当的润滑油（机油）以需要的压力送至各摩擦表面进行润滑，使两个摩擦表面之间形成需要的油膜层以避免干摩擦，减少摩擦阻力，减轻机械磨损，降低功率消耗，从而提高船用发电机组工作的可靠性和耐久性。20KW柴油发电机环保车用由此可见发电机组润滑系统的重要性。

- 1、清洁作用：利用循环润滑油冲洗零件表面，带走因零件磨损形成的金属屑等脏物。
- 2、密封作用：利用润滑油膜，提高气缸的密封性。
- 3、减少摩擦：使两零件间形成液体摩擦以降低摩擦因数，减少摩擦功，提高机械效率；减少零件磨损，延长使用寿命。
- 4、冷却：通过润滑油带走零件所吸收的部分热量，使零件温度不致过高。

型 号： TO22000ET

一:发电机参数：

- 1.额定功率： 20KW
- 2.备用功率： 22KW
- 3.额定频率： 50HZ

4.额定电压： 220/380V

5.启动方式： 电启动

6.机构类型： 静音式

7.功率因素： 0.8/1.0

8.相 数： 单/三相

9.电机类型： 永磁电机

二.发动机参数：

1.调速方式： 机械调速

2.发动机型号： TOYO2200

3.冷却方式： 水冷却

4.额定转速： 1500r/min

5.缸体结构： 直喷、四缸、直列、水冷

6.燃烧系统： 直喷式

7.进气方式： 自然吸气

8.绝缘等级： H级

9.控制装置： ECU

10.消音装置： 工业

11.曲轴专项： 逆时针

12.油箱容量： 50L

13.过载能力%： 100

14：压缩比： 19:1

三:整机参数：

1.燃油表： 有

2.电压表： 有

3.输出指示灯： 有

- 4.过载保护： 有
- 5.控油装置： 有
- 6.机器油耗： 200g/kw.h（满载）
- 7.工作时间： 8-12H
- 8.噪音水平： 68-75db
- 9.机器重量： 550/650kg
- 10.外形尺寸： 1450*865*1450（带轮子）

四.随机配件：

- 1.说明书，保修卡，合格证，连接线，随机小工具，工具包