

# 广州惠特高科金银花热泵烘干机

产品名称	广州惠特高科金银花热泵烘干机
公司名称	广州惠特节能科技有限公司
价格	35000.00/台
规格参数	型号:侧吹风整体机 重量KG:285KG 烘房最高温度:75
公司地址	广州市花都区花城街三东村工业园35栋1楼
联系电话	13247530808

## 产品详情

广州惠特高科金银花热泵烘干机通过相应参数设置：

可广泛用于：金银花、肠衣、皮革、香菇、枸杞、米粉、海产品、蔬菜脱水、槟榔、瓜子、花生、果蔬、果脯、肉制品、干果、蚊香、贡香、布料、衣物、粮食谷物、挂面、腐竹、肥料、药品、中药材、纸品、木材、种子、污泥、石膏、五金产品、冶金产品、矿山副产品、石英砂、化工产品、等物料烘干。

### 广州惠特高科金银花热泵烘干机工作原理

高温热泵烘干机是利用逆卡诺原理，吸收空气中的热量并将其转移到烘干房内，实现烘干房的温度提高，配合相应的除湿排湿设备实现物料的干燥。

热泵烘干机由压缩机——换热器（内机）——节流器——吸热器（外机）——压缩机等装置构成了一个制冷剂循环系统。冷媒在压缩机的作用下在系统内循环流动，它在压缩机内完成气态的升压升温过程（温度高达100℃），它进入内机释放出高温热量加热烘干房内空气，同时自己被冷却并转化为流液态，当它运行到外机后，液态迅速蒸发吸热再次转化为气态，同时温度下降至零下20℃——30℃，这时吸热器周边的空气就会源源不断地将热量传递给冷媒。冷媒不断地循环就实现将空气中的热量搬运到烘干房内加热房内空气温度达到干燥物料的目的。

高温热泵烘干机节能效率高，高温热泵烘干机投资运行费用低，高温热泵烘干机应用范围广，高温热泵烘干机广泛的应用于农副产品、食品、木材、化工、医药、纸品、皮革等物料的烘干加工。空气能热泵烘干机无需专人值守，全自动控制，运行安全，节省成本，真正的高效、节能、环保、智能！

### 广州惠特高科金银花热泵烘干机系统的组成

热泵烘干机组由库房，热泵加热系统，冷凝排湿系统，温度湿度自动控制系统四部分组成。

- 1、室外主机部分（产生烘干热量）；
- 2、室内部分（向烘干物料输送热量）；
- 3、凝结水管路系统（凝结水集中排放的通道）；
- 4、排湿系统风系统（输送新风、排风、循环空气的通道）；
- 5、电器控制及配电系统。
- 6、报警系统 当系统运行有异常情况时会发出警报。

### 广州惠特高科金银花热泵烘干机

**效率高：**可应用范围广，不受气候和环境的限制、可以全天候进行生产。

**稳定性高：**工业用设备的首要要求就是质量可靠，运行稳定！因此，我公司热泵烘干设备在压缩机的排气压力、排气温度、过流、过热、过载等重要参数的控制和保护方面，精密设计、严格控制，保证热泵系统在稳定可靠的安全工况下运行。

**烘干品质好：**温湿度控制系统，控制精度高，可以有效地保证被烘干物料的物理和化学特性及烘干物料的质量。

**低耗能：**烘干过程减少能量损耗，广州惠特高科热泵烘干机比传统烘干设备节能的3-4倍。

**绿色环保：**烘干环境清洁，没有废气、废渣、烟尘的排出，安全可靠、烘干过程不存在对环境造成污染。

**温馨提示：**在物料烘干方面我们需要了解物料的初始含水率、脱水率、烘干后含水率以及脱水量等参数，才能够科学合理地进行烘干系统设计和进行设备选型。

**关于商品：**凡本店所有商品皆由广州惠特节能科技有限公司生产。所上传图片均为实物拍摄。

**关于交货日期：**因公司产品规格大小不一，材质各异，以客户需求而定。所以实际交货期以商议为准。

**关于商品价格：**

现本店产品标注价格为主机标配价格，非定制产品价格。具体以客户需求配置产品询价（合同）为准。

**品质保证：**本公司不得以降低产品质量为代价，以优惠价服务客户，我们实行产品量身定制+长期跟踪服务+上门安装调试+一年质保+终生维修。