

# 玻璃钢地沟篦子格栅盖板A玻璃钢地沟排水板A玻璃钢地沟走道板

产品名称	玻璃钢地沟篦子格栅盖板A玻璃钢地沟排水板A 玻璃钢地沟走道板
公司名称	河北瑞泰玻璃钢有限公司
价格	60.00/平方米
规格参数	材质:树脂 型号:25*38*38 尺寸:1.22*3.66
公司地址	衡水市冀州区建设南大街806号（冀州市大明电 信设备有限责任公司院内）
联系电话	0318-8682408 15832829566

## 产品详情

玻璃钢地沟篦子格栅盖板A玻璃钢地沟篦子排水板A玻璃钢地沟篦子走道板

玻璃钢格栅 在地沟上面的安装方法：1、参考格栅单格尺寸，尽可能调整地沟尺寸，使格栅切割后边缘为封闭门，保持单元格的整体性，达到美观大方的安装效果。2、玻璃钢格栅安装注意

玻璃钢格栅各种型号连接特点：

- 1、L型连接：用于中等荷载和支架的特殊定位连接。
- 2、M型连接：固定稳定，用于格栅支架与支架的定位连接。
- 3、C型连接：用于两块无支架的格栅边与边的连接，具有整体性

玻璃钢地沟篦子格栅盖板A玻璃钢地沟篦子排水板A玻璃钢地沟篦子走道板

在地沟上面的安装方法：

- 1、参考格栅单格尺寸，尽可能调整地沟尺寸，使格栅切割后边缘为封闭门，保持单元格的整体性，达到美观大方的安装效果。
- 2、玻璃钢格栅在混凝土地基上至少有50mm宽承托，玻璃钢格栅与混凝土的间隙为3-6mm。

平台安装

1、格栅支承边在钢梁上至少有40mm宽承托，格栅与格栅之间安装间隙6mm，格栅与混凝土柱之间安装间隙为10mm。

2、格栅与支承钢梁之间应用M型或L型卡子进行固定，每块格栅至少4个，两块相邻非承托格栅边与边之间应采用C型卡子进行固定，每1.8m长的中心至少使用1只。

#### 楼梯安装

1、玻璃钢格栅踏步应安装在踏步框架内或托架上，框架或托架可以是钢制，也可以是玻璃钢制。

2、玻璃钢格栅踏步与框架间隙3-6mm，每块踏步用8只固定夹具固定，每个角使用2只，也可以直接固定在托架上。