

# 耐磨TPEE原料护套型材牙刷毛用料注塑级40D

产品名称	耐磨TPEE原料护套型材牙刷毛用料注塑级40D
公司名称	东莞市科耐新材料有限公司
价格	26.50/千克
规格参数	特性级别:高流动性 类型:正牌料
公司地址	广东省东莞市常平镇大京九塑胶城塑常路35号
联系电话	15917711351

## 产品详情

1：天线其优异的耐外部环境,耐臭氧,耐紫外线,耐侯性,可以减少信号接收损失,优异的手感是汽车天线和手机天线的不错选择。

2：发动机进气管加工进气管的方法通常采用3-D或负压式吹塑，这是一种用相对简单而且低成本的模具来制作较长的中空管的成型技术。方便简单的安装和加工工艺使得TPEE在这一零部件的生产中得到广泛应用。吹塑成型可以减少部件的数量和安装的流程，从而使部件成本小于传统橡胶方案。

3：传动轴防尘罩TPEE聚酯弹性体相对于氯丁橡胶在防尘罩的应用有以下优点：a、减轻50%的重量，缩短90%的成型周期 b、优良的耐化学性能和耐疲劳性 c、离心膨胀率低 d、可回收使用 e、耐臭氧性能

4：安全气囊壳体KEYFLEX TPEE-S系列产品用于汽车安全气囊壳体可以达到以下要求：

-从-35 到85 所需要的刚性 -在打开时没有爆裂和碎片 -在打开时，能保证系统固定在原位

-壳体能承受前端的撞击 -15年使用寿命 -可以喷涂，且不影响功能

5：汽车燃料蒸汽管优异的耐化学性能和低燃料渗透性，1163D和1172D可用于燃料蒸汽管。

6：液压管该用途中，TPEE主要用于增强管内层，其优异的耐油性使其具有近6年的使用寿命，同时在60-80 的工作环境下，可以轻易达到SAE 100R7标准。

7：充气管TPEE优异的耐压性能、极佳的蠕变性能及螺旋回弹性也好于PA11和TPU，很适合用于充气螺旋管。

8：气制动管卡车通过气制动管来进行制动，TPEE制成的气制动管符合ISO 7628标准。

9：堵盖、密封盖KEYFLEX产品出色的耐化学性和耐侯性，使其用于密封汽车结构件以防止腐蚀，比其他的弹性体有更加优秀性能及更长的使用寿命。

10：齿轮消音齿轮|KEYFLEX(卡福力士)BT系列产品可以用于电子器件和玩具的齿轮。比如CD/DVD的滑

轨部分。还可以用于便携摄像机的内部件。|消音齿轮|KEYFLEX

BT-1063D已用于CD/DVD机的生产具有良好的形状稳定性，耐磨性和低噪音等性能。

11：电子器件和光缆挤出系列产品非常适用于直接与铜接触的光缆产品。表现出良好的耐热性，弹性，蠕变性能和绝缘性能。应用在电缆，机械手，通讯线备等方面