

天联品牌电缆RS485通讯电缆

产品名称	天联品牌电缆RS485通讯电缆
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂
价格	.00/个
规格参数	天联:天联电缆通讯电缆 RS485:RS485通讯电缆 天津电缆厂家:RS485通讯电缆厂家
公司地址	河北省大城县毕演马
联系电话	15832680396 15832680396

产品详情

天联电缆，RS485通讯电缆，控制电缆

RS485通讯电缆生产工序PVC绝缘层采用进口环保材料，纯无氧铜材质，保电阻，亏方亏米，严格保证产品质量，数字巡回检测装置用屏蔽软电缆KJCPR详细摘要：数字巡回检测装置用屏蔽软电缆KJCPR是我厂生产研发的主要产品之一，全项保检，国标品质，零距离的协手合作，诚心见成效;质量保证，产品执行标准严格按照标准坚决执行，PVC绝缘层采用进口环保材料，纯无氧铜材质，保电阻，亏方亏米，控制电缆NH-KYJV22-19×1.5详细摘要：控制电缆NH-KYJV22-19×1.5是我厂生产研发的主要产品之一，全项保检，国标品质，零距离的协手合作，诚心见成效;质量保证，产品执行标准严格按照标准坚决执行，PVC绝缘层采用进口环保材料。在20 时用直流500V电压试验稳定充电1min后绝缘电阻应不小于2500M·Km各对绞屏蔽之间以及对绞屏蔽与总屏蔽之间应不断路电缆的线芯和线芯之间以及屏蔽之间应经受50HZ，交流2000V电压试验5min不击穿

天联电缆，RS485通讯电缆，控制电缆

本产品适用于额定电压500V及以下对于防干扰性要求较高的电子计算机和自动化连接用电缆。电缆地线芯绝缘采用具有抗氧化性能的K型B类低密度聚乙烯。聚乙烯的绝缘电阻高，耐电压好，介电系数小和介质损耗温度和变频率的影响也小，不但能满足传输性能的要求，而且能确保电缆的使用寿命。为了减少回路间的相互串扰和外部干扰，电缆采用屏蔽结构。电缆的屏蔽要求是根据不同场合分别采用：对绞组合屏蔽、对绞组成电缆的总屏蔽、对绞组合屏蔽后总屏蔽等方法。