

# 惠州麒麟环保 地铁管片水性混凝土脱模剂 KS-465

产品名称	惠州麒麟环保 地铁管片水性混凝土脱模剂 KS-465
公司名称	惠州市麒麟环保材料有限公司
价格	.00/吨
规格参数	品牌:麒麟环保 型号:KS-465 有效成分:99%
公司地址	中国 广东 惠州市博罗县 石湾镇鸾岗村陈屋村上塘
联系电话	0755-84485000 18676727970

## 产品详情

铁管片水性脱模剂
外观
适用范围
成分
PH
粘度

## 兑水比例

KS-465是水性高分子物质复配的环保脱模剂，由水性高分子成膜物质为主体配以多种表面活性助剂加工制成，涂于模具内部，具有良好的隔离性能，有效地促使混凝土在拆模时顺利脱离模版，并使混凝土制品表面光滑，保持混凝土形状完好无损，棱角完整；在蒸养式的工艺上脱模效果更为显著，主要应用于盾构式地铁管片长，管桩长，电线杆长，公路桥梁厂，PC预制件厂等等，可以对谁5-20倍使用。

### 脱模剂使用建议：

----铝模板油性脱模剂适用于所有楼层，由于价格较贵，一般客户用于铝模板的前3-5层；

----铝模板水性脱模剂适用于4层以上楼层；对于没有做表面处理（喷粉或涂刷保模剂）的铝模板，建议在4层以上直接原液涂刷使用，随着铝模板周转次数的增加，再适当提高脱模剂的兑水比例；对于有做表面（喷粉或涂刷保模剂）处理的铝模板，建议在首三层先原液使用，再适当提高兑水比例；

----由于施工方法，水泥标号，减水剂等不同，脱模效果会有所不同，对于脱模效果较差的工地，建议油性脱模剂与水性脱模剂轮流交替使用。

### 脱模剂使用步骤：

1. 对模具表面进行除渣，如果新模板表面残留有工业切削油，必须将其清理干净，防止脱模剂不能附着在模板上；
2. 将脱模剂兑水至使用浓度（油性脱模剂则直接使用），采用涂料滚筒，排笔直接涂刷，或者采用雾喷方式喷淋；
3. 待脱模剂干燥成膜后即可进行混凝土浆料浇注；

### 注意事项：

1. 如遇下雨天气，水性脱模剂则不能在露天操作，如在浇注浆料前经雨淋，则需进行重新涂刷；
2. 刷油性脱模剂时应当使模板表面保持干燥，防止油性脱模剂不能附着在模板上；

如果模板表面粘的水泥层比较厚，一定要及时清理干净，防止过厚的水泥层吸收掉脱模剂，影响脱模效果。