

莘泉灌排设备 微型潜水泵 聊城潜水泵

产品名称	莘泉灌排设备 微型潜水泵 聊城潜水泵
公司名称	山东莘泉灌排设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省聊城市莘县工业园区
联系电话	15063537666

产品详情

潜水泵是深井提水的重要设备。使用时整个机组潜入水中工作，把地下水提取到地表，微型潜水泵，是生活用水、矿山抢险、工业冷却、农田灌溉、海水提升、轮船调载，还可用于喷泉景观。热水潜水泵用于温泉洗浴，还可适用于从深井中提取地下水，也可用于河流、水库、水渠等提水工程。主要用于农田灌溉及高山区人畜用水，亦可供中央空调冷却、热泵机组、冷泵机组、城市、工厂、铁路、矿山、工地排水使用。一般流量可以达到(5m³~650m³)，聊城潜水泵，每小时、扬程可达到10-550米。

潜水泵工作在水中，容易漏电造成电能损失甚至引发触电事故。如果装有漏电保护器，只要潜水泵漏电值超过漏电保护器的动作电流值（一般不超过30 mA），漏电保护器就会切断潜水泵的电源。电压过高和过低都会使潜水泵温升过高，缩短使用寿命甚至烧毁潜水泵。潜水泵农村由于低压供电线路比较长，线路末端电压过低、始端电压过高是常有的事。潜水泵因此，在使用潜水泵的过程中，深井潜水泵，操作者必须随时观察电源电压值，若低于额定电压10%以下，高于额定电压10%以上，或电流大于潜水泵额定电流的20%时，应立即停机，并避免电源电压异常时开机。

潜水泵安全操作的规程一、潜水泵宜先装在坚固的篮筐里再放入水中，亦可在水中将泵的四周设立坚固的防护围网。泵应直立于水中，潜水泵保护器，水深不得小于0.5m，不得在含泥砂的水中使用。二、潜水泵放入水中或提出水面时，应先切断电源，严禁拉拽电缆或出水管。三、潜水泵应装设保护接零或漏电保护装置，工作时泵周围30m以内水面，不得有人、畜进入。启动前检查项目应符合下列要求：
：a. 水管结扎牢固。 b. 放气、放水、注油等螺塞均旋紧。

莘泉灌排设备(图)-微型潜水泵-聊城潜水泵由山东莘泉灌排设备有限公司提供。行路致远，砥砺前行。山东莘泉灌排设备有限公司（www.sdsqgsb.com）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为井泵、潜水电泵较具影响力的企业，与您一起飞跃，共同成功!