

盐雾机试验机维修2 惠州盐雾机试验机维修 涵硕仪器

产品名称	盐雾机试验机维修2 惠州盐雾机试验机维修 涵硕仪器
公司名称	广东涵硕仪器设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广东省东莞市东城区主山大井头新环街67号
联系电话	13149386913

产品详情

盐雾试验机使用注意项：

- 1、设备运转之前请确认电源的连接。
- 2、供气系统之确认。
- 3、自动供水系统之确认。
- 4、排气孔检查。
- 5、隔绝水槽密封之确认。
- 6、配制盐溶液时，请使用分析纯级NaCl和蒸馏水或去离子水配制，并做到即配即用。
- 7、每次试验结束后，应切断电源、气源、水源，避免设备长时间处于带电待机状态。
- 8、每次试验结束，盐雾机试验机维修7，建议用清水清洗干净设备试验箱体（包括：喷雾室、盐溶液室、预热水槽及密封水槽），以保持设备的清洁。
- 9、每次试验中或试验结束，标准计量杯之溶液应及时倒掉并清洗，以免盐溶液结晶体累积，影响沉降量的计算。

涵硕仪器公司秉承以：“客户满意 诚信经营”为宗旨，不断完善和提高产品质量和服务，降低品管成本。力求在为您提供国内及国际多家领先专业仪器设备及消耗品的同时，盐雾机试验机维修1，还将最新最先进的技术方法引荐给您。我们愿与用户及客户、业内同行共同努力，专心致力于各类仪器产品

供销的完善和提高，惠州盐雾机试验机维修，为未来仪器事业的进一步发展做出更大贡献。

整体模压经高温焊接而成、耐腐蚀、易清洁、无泄露现象。

塔式喷雾系统，并装有盐液过滤系统，无结晶喷嘴，盐雾分布均匀，盐雾机试验机维修2，沉降量自由调整。

箱盖采用透明材料可清楚看到箱内测试物品和喷雾状况。

箱盖和箱体之间采用水密封结构，无盐雾溢出。

线路控制板及其它元气件均固定在便于检查和维护的位置，采用门锁开启式边盖门，不仅美观，而且方便维护。

1.喷雾[2]装置：喷雾采用塔式喷雾器（塔尖高度可调节）、导向盐雾，雾粒细小，自然沉降；喷嘴无盐结晶，沉降量可调

2.喷雾气体处理：喷雾气体进行两级稳压调压，同期予以油污过滤、气体湿化预热

3.雾化处理：雾化盐水储存为内置隐藏式且储存容量大，盐水配有预热功能

盐水雾化前配备石英盐水过滤元件，避免喷嘴杂质堵塞终端试验

4.压力控制：通过进气压力调节阀、喷雾压力调节阀、压力表

空气压力为1Kg/cm²分两段调整

一段为大略调整2Kg/cm²，采用进口空气过滤器，附有排水功能

二段为精密调整1Kg/cm²，1/4压力表，显示精密准确

5.压力数值：前进气压力：0.3-0.6mpa

后喷雾压力：0.07-0.17mpa

6.空气压缩机：选购要求：排气压力： 8公斤 容积流量： 0.12m³/min

盐雾机试验机维修2-惠州盐雾机试验机维修-涵硕仪器(查看)由广东涵硕仪器设备有限公司提供。广东涵硕仪器设备有限公司（hsyq188.tz1288.com）是从事“盐雾试验箱,二氧化硫试验箱,恒温恒湿试验箱,老化箱等”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供优质的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：苏朋。