

# 盐雾机维修A 开平盐雾机维修 涵硕仪器

产品名称	盐雾机维修A 开平盐雾机维修 涵硕仪器
公司名称	广东涵硕仪器设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广东省东莞市东城区主山大井头新环街67号
联系电话	13149386913

## 产品详情

广东涵硕仪器设备有限公司-----专业生产盐雾试验机的厂家 竭诚为您服务

盐雾试验机为人工气候环境“三防”(湿热、盐雾、霉菌)试验设备之一，盐雾试验机是研究机械、国防工业、轻工电子、仪表等行业各种环境适应性和可靠性的一种重要试验设备。该盐雾试验箱可按GB/T2423.17《电子电工产品基本环境试验规程试验Ka：盐雾试验方法》做中性盐雾试验，盐雾机维修F，同时也可做醋酸盐雾试验

整体模压经高温焊接而成、耐腐蚀、易清洁、无泄露现象。

塔式喷雾系统，并装有盐液过滤系统，无结晶喷嘴，盐雾分布均匀，沉降量自由调整。

箱盖采用透明材料可清楚看到箱内测试物品和喷雾状况。

箱盖和箱体之间采用水密封结构，无盐雾溢出。

线路控制板及其它元气件均固定在便于检查和维护的位置，采用门锁开启式边盖门，不仅美观，而且方便维护。

1.喷雾[2]装置：喷雾采用塔式喷雾器（塔尖高度可调节）、导向盐雾，雾粒细小，盐雾机维修Q，自然沉降；喷嘴无盐结晶，沉降量可调

2.喷雾气体处理：喷雾气体进行两级稳压调压，同期予以油污过滤、气体湿化预热

3.雾化处理：雾化盐水储存为内置隐藏式且储存容量大，盐水配有预热功能

盐水雾化前配备石英盐水过滤元件，避免喷嘴杂质堵塞终端试验

4.压力控制：通过进气压力调节阀、喷雾压力调节阀、压力表

空气压力为1Kg/cm<sup>2</sup>分两段调整

一段为大略调整2Kg/cm<sup>2</sup>，采用进口空气过滤器，附有排水功能

二段为精密调整1Kg/cm<sup>2</sup>，1/4 压力表，显示精密准确

5.压力数值：前进气压力：0.3-0.6mpa

后喷雾压力：0.07-0.17mpa

6.空气压缩机：选购要求：排气压力： 8公斤 容积流量： 0.12m<sup>3</sup>/min

盐水喷雾试验机：

为人工气候环境“三防”(湿热、盐雾、霉菌)试验设备之一，是研究机械、国防工业、轻工电子、仪表等行业各种环境适应性和可靠性的一种重要试验设备。

盐雾试验：

是一种主要利用盐雾试验设备所创造的人工模拟盐雾环境条件来考核产品或金属材料耐腐蚀性能的环境试验。它分为两大类，一类为天然环境暴露试验，另一类为人工加速模拟盐雾环境试验。人工模拟盐雾环境试验是利用一种具有一定容积空间的试验设备——盐雾试验箱，在其容积空间内用人工的方法，造成盐雾环境来对产品的耐盐雾腐蚀性能质量进行考核。它与天然环境相比，其盐雾环境的氯化物的盐浓度，可以是一般天然环境盐雾含量的几倍或几十倍，使腐蚀速度大大提高，对产品进行盐雾试验，得出结果的时间也大大缩短。如在天然暴露环境下对某产品样品进行试验，开平盐雾机维修，待其腐蚀可能要1年，而在人工模拟盐雾环境条件下试验，只要24小时，即可得到相似的结果。

盐雾机维修A-开平盐雾机维修-涵硕仪器(查看)由广东涵硕仪器设备有限公司提供。广东涵硕仪器设备有限公司(hsyq188.tz1288.com)实力雄厚，信誉可靠，在广东东莞的试验机等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将引领涵硕仪器和您携手步入辉煌，共创美好未来！