

大棚水肥一体机 水肥一体机 九润农业设施

产品名称	大棚水肥一体机 水肥一体机 九润农业设施
公司名称	寿光九润农业设施有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省寿光市孙集街道工业园
联系电话	15966089815

产品详情

水肥一体机采用自动泄水措施释放灌溉系统里的水

灌溉管道系统主管路安装手动泄水阀，而不要去采用自动装置。自动泄水装置一般安装在支管路。自动泄水装置往往为单项阀每次系统关闭后，自动泄水阀就会泄走管路里的水。自动泄水阀若安装在主管路系统会造成灌溉水的大量浪费。自动泄水阀应安装在分区的阀门下游低洼地，一般每条支管安装1-2个。在管理过程中，应定时检查，以防自动泄水阀堵塞而影响工作。

水肥一体机可带来显著的效益，可根据不同生长期的农作物进行供水需求，适时，适量的进行灌溉，可提供农作物产品，水肥一体机，改善农产品质量，实现增产和增收。

水肥一体机解放农业生产力，传统灌溉几乎在田地里，开挖渠道，不仅对田地造成影响，还会浪费水源。而喷灌设备可扩大灌溉面积，缩短灌溉周期，喷灌用水肥一体机，节约用水，主要的可以实行统一灌溉，统一管理，统一施肥，让一株农作物都可茁壮的成长。

水肥一体机轮灌编组一般应遵守下列原则：

- 1、各轮灌组的喷头数或流量应尽量一致，同时工作的喷头数相差一般不超过1-3个，以保证水泵流量稳定，维持在高效区工作。一个轮灌编制组中同时工作的喷头数应大致是一条支管上喷头数的整数倍。
- 2、在一条干管上，水肥一体机使用，数条支管同时工作时，应适当散水流，以减小干管流量和水头损失

，并注意保持上级管道流量的平衡。

3、轮灌组的划分必须考虑管理运行的方便，力求简明而有规律。为了方便运行管理，应给出一般情况下同时工作的喷头数、支管数、控制点工作压力和允许变动的范围等工作参数，也可以将轮灌编组列表给出，以利于运行管理。

4、喷灌机陪着移管式喷灌也可以采用轮灌组原则。

大棚水肥一体机-水肥一体机-九润农业设施(查看)由寿光九润农业设施有限公司提供。大棚水肥一体机-水肥一体机-九润农业设施(查看)是寿光九润农业设施有限公司(www.sjjiurun.com)今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：杨经理。同时本公司(www.sgshimao.com)还是从事蔬菜无土栽培种植架，作物无土栽培种植架，农业无土栽培种植架的厂家，欢迎来电咨询。