

# 化工烧结滤芯

产品名称	化工烧结滤芯
公司名称	新乡市秀朗微孔过滤设备有限公司
价格	20.00/个
规格参数	秀朗:10*24 605:28*43*500 新乡 :58*67*250
公司地址	河南省新乡市牧野区高湾村北一巷6号
联系电话	15937332377

## 产品详情

PE微孔烧结滤芯，微孔过滤芯，高分子聚乙烯滤芯，PE棒，PE滤芯，PA过滤棒，PA烧结滤芯安装在微孔过滤器内，重量轻，安装与维修很轻便，再加工性能（如车、锯、刨、焊等）容易；机械性能较好，不易损坏。具有渗透性好，流量大，过滤精度在0.5-100um，耐腐蚀，可再生等优点，适用于化工液体、油过滤，食用饮料过滤，液体除杂质，水过滤，气固过滤，气体分布，医疗过滤，消音等主要用途。以下为PP烧结滤芯 PA烧结滤棒 PE微孔烧结滤芯具体使用范围：

- 1、液固过滤：既可用于含固量较多的精密滤饼过滤，包括洗涤（打浆洗涤或静态过滤洗涤），也可用于含固量很少的液体精密澄清过滤；最小可过滤0.5 μm左右的微粒。
- 2、气固精密过滤：可用于气体除尘及与去除油滴与水滴过滤；0.3 μm可过滤99%以上(此时平均气滤速可过2-4米/分，压差为200-400mm水柱)；
- 3、气体鼓泡：用于增加液体中气体溶解度的气体分散鼓泡，泡径细而均匀，可用于废水处理中空气鼓泡，泡沫塔中的气体鼓泡，吸收操作中气体鼓泡，饮水消毒中的臭氧分散鼓泡，化学反应中气体分散鼓泡等；
- 4、在粉体操作（如粉体输送与粉体流化等）中作气体分布板；
- 5、在分散固体与液体的其他操作（如离子交换柱，层析柱等）作分散固体的多孔支承板；
- 6、作压缩气体向大气排气时的消器；
- 7、作微孔膜，超滤膜等分离的多孔支承体。

清洗方法：采用简易的气液快速反吹法可以将受到堵塞的微孔管进行高效又快速的再生，可采用化学再

生，使微孔管的使用寿命长；

耐腐蚀性能：耐各种酸、碱、盐、耐70 以下绝大部份有机溶剂，无味、无毒、无异物溶出，极适宜医药，食品等行业应用。