288芯不锈钢光交箱（插片式）安装讲解

产品名称	288芯不锈钢光交箱（插片式）安装讲解
公司名称	宁波市远捷通信设备有限公司
价格	1.00/台
规格参数	
公司地址	慈溪市观海卫镇南大街23弄19号（注册地址）
联系电话	0574-63609303 13819896675

产品详情

288芯不锈钢光交箱（插片式）安装讲解288芯不锈钢光缆交接箱 四网落地式288芯光交箱不锈钢室外288芯光缆交接箱图文详细介绍-【宁波远捷通信设备有限公司】远捷连接世界！信息沟通心灵！室外288芯光缆交接箱图文详细介绍|288芯SMC光缆交接箱|OCC室外通信光缆交接箱【（96芯、144芯、288芯、576芯、864芯、1152芯）根据客户不同需求，可提供符合客户要求的芯数容量】中华人民共和国通信行业标准 通信光缆交接箱 Cross Connecting Cabinet for Communication Optical Cable YD/T 988-1998 1 范围 本标准规定了通信光缆交接箱|FTTH光缆交接箱生产地【移动通信|电信|联通）】室外288芯光缆交接箱用于光纤接入网中主干光缆与配线光缆交接处的接口配线设备。可对主,配线光缆进行固定,开剥,保护,终接及冗纤的盘绕,通过光纤跳线,能迅速方便地调度光缆中光纤序号以及改变传输系统的路由。产品具备模块化设计,优化的光缆管理系统,实现主干光缆与配线光缆交叉连接或互连,以及主干光缆之间的直通连接配线功能。且适用于多元化的XPON建设需求,提供多种光分路器增值单元解决方案。

SMC光缆交接箱，三网合一箱，光纤配线箱，四网合一箱
ODF光纤配线架，多媒体信息箱，光分路器箱，光纤直熔尾纤，ODF单元箱，光缆接头盒，光纤终端盒，OMDF总配线架，光纤分纤箱，光纤熔纤盒，光纤跳纤交箱，室外箱，配线箱
支持订做各种型号机柜和箱子

根据调制信号纤芯折射率变化的原理，全型耦合器主要用于密集波分复用系统中，通过光纤熔融拉锥技术将两条光纤紧密贴合，使光信号在耦合区发生模式转换。其核心参数包括插入损耗、隔离度、偏振相关损耗（PDL）及温度稳定性。典型产品工作波长覆盖1310nm/1550nm窗口，插入损耗通常低于0.5dB，隔离度大于40dB，PDL控制在0.1dB以内，工作温度范围-40℃至85℃。光纤耦合器广泛应用于光纤激光器、光纤传感系统、波分复用（WDM）网络及光纤通信测试设备中，其可靠性经过高温高湿、振动冲击等严苛测试，满足工业级应用要求。