UL认证护套线,美标屏蔽线

| 产品名称 | UL认证护套线,美标屏蔽线 |
|------|---------------------------------|
| 公司名称 | 上海埃因电线电缆有限公司 |
| 价格 | 5.68/米 |
| 规格参数 | 品牌:埃因 电压:300/600V 特点:出口美洲 |
| 公司地址 | 上海市奉贤区青村镇奉村路333号 |
| 联系电话 | 18930108807 18930108807 |

产品详情

UL认证护套线,美标屏蔽线

UL认证护套线,美标认证屏蔽线

UL2464电子线严格按照UL758标准研制,并在UL758严格要求下进行制造工艺设计,

在生产过程中执行精细化生产的品质管理程序,确保了产品的高端品质。

UL2464美标电子线根据其产品结构分为三种类型:

UL2464普通电缆, UL2464屏蔽电缆, UL2464双绞屏蔽电缆。

各种类型UL2464电缆根据其结构的不同,分别具有其不同的特殊性能,

如耐热、阻燃、信号传输、抗电磁波干扰等。

该UL2464系列产品比较适合于出口设备/电气系统或高标准要求场合的电气安装。

产品结构及特殊性能:

1、导体:多股无氧铜丝或镀锡铜丝精绞而成。 导体抗氧化性或抗腐蚀性强。

2、绝缘:特殊硬质耐热阻燃PVC绝缘料。 耐热阻燃性能。

3、对绞:双绞节距短。 抗串音特性好,适合高速信号回线的配置安装。

4、屏蔽:铝箔麦拉加铜网或镀锡铜网编织双层屏蔽。

屏蔽效果较强,可有效抵抗信号传输过程中的外界电磁波干扰。

5、护套:混合80 耐油耐热阻燃PVC护套料。 具有耐油、耐热、阻燃性能,通过VW-1阻燃试验。

详细性能参数:

额定电压:300V测试电压:2000V

使用温度范围:固定安装:-40 至80 ;移动安装:-10 至80

小弯曲半径:定安装:4*电缆外径;移动安装:15*电缆外径

由于UL2464系列产品根据其结构、性能等的不同而使用于不同的场合,为了正确选择电缆型号以及规格 ,在电缆选型时请与我公司专业技术人员进行沟通,以便我们为您推荐合适的产品。

另外我公司还生产UL1007、UL1015,UL1571,UL1617,UL1672,UL2468,UL2725,UL2835,CE标准线等产品。

公司成立***初就获得了ISO9001认证,完全按照国际体系运作,产品从原料进厂检验到成品出厂需要通过十几项检测,

我们以此保障我们的产品绝对达到质量标准。

本公司致力于让广大客户用上物美价廉的电缆,想要了解更多请电议

UL认证护套线,美标认证屏蔽线