

有机硅耐高温漆喷涂工艺

产品名称	有机硅耐高温漆喷涂工艺
公司名称	济宁柒保环保科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:佰丽安 名称:有机硅耐高温漆 产地:山东
公司地址	山东省济宁市任城区李营街道中德广场B座404室 (注册地址)
联系电话	17660172263

产品详情

有机硅材料耐高温涂料涂装工艺

- 一、构成：该漆是由有机硅树脂溶解溶剂中并添加耐热改性剂配置而成。
- 二、特点：该漆可室内温度干燥，具备优良的耐高温性、耐腐蚀性及耐机械设备工艺性能。
- 三、主要用途：
该漆适用融入温度下列工作中的钢材表层，及零件的耐高温、防腐蚀维护镀层，起维护功效。
- 四、性能指标：

新项目 指标值

漆层色调及外型 漆层整平

黏度S 50-80

柔韧度 毫米

耐高温性 (5h) 漆层轻度失光掉色

冲击性抗压强度 35kg/cm²

粘合力，不超 2级

干燥时间 (脚踏实地) 24小时

耐磨性(纯净水24小时) 漆层外型不会改变

耐温性(加温3h后测冲击性抗压强度) 15

五、工程施工参照：

- 1、被喷漆钢材表层务必用水砂纸打磨抛光整洁防锈处理并且用二甲苯等有机溶剂擦去油污废弃物，完全去油防锈处理，最终是不锈钢抛光解决，使喷漆表层呈灰白。
- 2、喷漆时，假如漆过稠一定要用高温漆专用型稀释剂调稀至所需砂浆稠度后工程施工，漆层薄厚一般在20-30 μm 中间为宜。
- 3、该漆应用前先将漆料完全拌和后再应用。若有剩下请密封性桶罐放到荫凉自然通风的地区储存