

UL美标信号电缆UL2464-18*22AWG

产品名称	UL美标信号电缆UL2464-18*22AWG
公司名称	上海埃因电线电缆有限公司
价格	5.63/米
规格参数	品牌:埃因 电压:300V 认证:UL认证
公司地址	上海市奉贤区青村镇奉村路333号
联系电话	18930108807 18930108807

产品详情

UL美标信号电缆UL2464-18*22AWG产品应用：UL美标电缆,UL信号系列电缆用于工业自动化，机电成套设备，机床等机械设备，物流传输系统，生产线等控制系统中电气连接，特别适合用于工业环境中，干燥或者潮湿的室内室外固定安装，也可用于非连续往复运动无强制牵引的移动安装。黑色外护套具有防紫外线性能，可在室外露天安装，但是不允许直埋。该线缆具有良好的柔软性。护套采用耐油PVC，使线缆具有良好的耐油性能。当外部有电磁干扰时，推荐使用带屏蔽线缆乔浦HRJMCU-S系列产品。

产品结构：

导体：多股细绞成束裸铜丝，符合UL 758标准

绝缘：特制PVC混合材料

芯线：芯线绞合成缆，芯线颜色符合VDE 0293

外护套：特制PVC混合材料

外护套颜色：黑色和灰色

技术参数：

工作电压：1000V UL+cUL

测试电压：4000V

绝缘电阻：20M /Km (20)

最小弯曲半径：移动安装：大约 $15 \times D$ （线缆外径）

固定安装：大约 $4 \times D$ （线缆外径）

工作温度：移动安装 -10 到+105

固定安装 -30 到+105

阻燃特性：符合VW-1，FT1

认证：UL2586

产品特性和符合认证：

- 1、机械性能好，电绝缘性优异
- 2、超细导体，较小的弯曲角度

UL美标信号电缆UL2464-18*22AWG