

# PC帝人日本帝人PC

产品名称	PC帝人日本帝人PC
公司名称	上海孔帆新材料有限公司
价格	1.00/千克
规格参数	帝人:日本帝人PC代理商 PC:帝人PC中国**报价 日本:帝人PC联系方式
公司地址	上海市奉贤区南桥镇国顺路936号5幢
联系电话	13651963616

## 产品详情

PC帝人日本帝人PC，日本帝人PC一级代理商，日本帝人PC代理商，日本帝人PC模具收缩率，日本帝人PC加工参数，日本帝人PC什么价格，日本帝人PC多少钱，更多日本帝人PC详情，欢迎联系我们了解更多。

anlite 日本帝人PC GS-3420

产品特性：玻璃纤维20%增强，高刚性，耐磨损性，阻燃，UL94-V1-3.00MM。Panlite GS-3420 PC密度1.38G/CM3，溶脂流率（300 C/1.2KG）00.0CM3/10MIN，收缩率0.30-0.50%，洛氏硬度(M)85.0，筒支梁缺口冲击12.0KJ/M2，热变形温度(3.18MM) 0.45MPA-149C，1.8MPA -146.0C，透射率。Panlite 日本帝人PC GS-3420的用途，用于相机应用，工程配件，设备机械部件。以上为我司经营的部分日本帝人PC部分资料，如果需要详细的物性参数和性能介绍请联系我们，我们会附上一份完整的物性表供您参阅。PC GS-3410 玻璃纤维增强，10% 机械/机械零件。PC GS-3420 玻璃纤维增强，20%良好的耐磨性，耐磨，硬度高。机械/机械零件。PC GS-3430 玻璃纤维增强，30%良好的耐磨性，耐磨，硬度高。机械/机械零件。PC GV-3410R 高阻燃，玻璃纤维增强，10%易释放，良好的出模。机械/机械零件。PC GV-3420R 高阻燃，玻璃纤维增强，20%易释放，良好的出模。机械/机械零件。PC GV-3420R 高阻燃，玻璃纤维增强，30%易释放，良好的出模。机械/机械零件。PC L - 1225 聚碳酸酯，标准级 PC L - 1250 聚碳酸酯，标准级 PC K - 1285，标准级聚碳酸酯 PC K - 1300，标准级聚碳酸酯 PC L - 1225R 聚碳酸酯，脱模级 PC L - 1250R 聚碳酸酯，脱模级