

RG-18快速密闭材料使用方法效果狂赞

产品名称	RG-18快速密闭材料使用方法效果狂赞
公司名称	泰安扬光机械设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	型号:型号齐全 名称:RG-18快速密闭材料 产地:山东
公司地址	泰安市泰山区龙潭路新华城南郡37#1201（注册地址）
联系电话	15376222426

产品详情

RG-18快速密闭材料使用方法效果狂赞

RG-18快速密闭材料，快速密闭材料，RG-18快速密闭灌，便携式快速密闭材料，快速密闭材料厂家，快速密闭材料价格。

质量是一种态度，产品的质量取决于每个员工的认知。质量安全无小事，认真地做好自己应该做好，也必须作好的每一件小事。

RG-18快速密闭罐适用范围:

矿用快速密闭罐rg-18适用于矿井临时/永久密闭墙、防火墙的快速构建和快速修复;临时安全区的墙面预防处理;煤体或岩体的快速密闭防止瓦斯等有毒有害气体泄漏;瓦斯抽放孔的快速封孔以及各类型钻孔导致瓦斯泄漏等的密封堵漏;设备/房屋保温工程的防护和防水作用。

快速密闭罐的储藏环境为10 -30 ，正确使用方法：

1. 摇晃箱体，使容器内的物料充分混合。使用到一半以上后应保持灌体的水平放置。
2. 使用者戴好手套和目镜以确保防护。
3. 使用前连接好枪，导管和-喷头：旋开甲乙两个容器的阀门（逆时针旋转）灌体阀门的旋开程度影响物料的喷涂压力，压力应平等、适中，开始时全部打开，可以达到喷涂效果。（注意：有些阀门有安全锁，需按下阀门才能打开）
4. 打开阀门后先检查两组料的出料情况，分别扣动扳机把两组料的压力调整，然后手持喷枪

，枪口距目标物1米，同时扣动两个扳机进行多方向移动喷涂。

5. 对预防和规则的表面应均匀喷涂厚度为0.5cm最佳，对瓦斯泄漏点和不规则处应集中喷涂，固化后保证喷涂表面均匀，喷涂应遵循少量多次为原则，以能达到黏结度最佳效果。

6. 如果喷涂过程中因故间隔，间隔时间应 1分钟。如间隔时间长时需间断扣动扳机防止枪头被堵，灌体一旦打开，最好在一日内使用完毕，以避免主料在输料管内凝固，影响系统的正常使用。未用尽料的灌体，如需短期保存，则应首先关紧灌体阀门，然后扣动扳机，使输料管内的残料充分排尽。最后更换枪头即可。

RG-18便携式快速密闭材料产品特点

- 1.起发快、发泡倍率大，填充效率高，内部反应温度低（
- 2.无溶剂、气味低、高闪点、阻燃性好、施工时不产生有害气体，特别适合在密闭巷道中施工。
- 3.对岩层、混凝土等施工基面有良好的粘结力。