

日喀则木材烘干箱 汇吉机械 木材烘干箱供应

产品名称	日喀则木材烘干箱 汇吉机械 木材烘干箱供应
公司名称	临朐县汇吉机械设备厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	临朐县城关街道柳家圈村北
联系电话	13406650929

产品详情

如何防止木材在烘干过程中出现开裂和翘曲的现象，保证相对的湿度是其中必要的方法。具体的操作情况，就跟着木材烘干设备厂家一起了解下。

难干的杂木不适合使用强烈的气流干燥，较强的湿热交换会加速木材产生大量的裂纹，日喀则木材烘干箱，造成材料报废。保证炉内中的相对湿度可以从两个方面相调节，一方面多喷蒸，一般要每隔5到6小时喷蒸一次。另一方面就要停机保温，这是由于烘干数小时后，材料的含水率会呈现梯度变化，炉中的湿度较低，木材烘干箱质量，进而内壁上没有结晶水，这可以延缓材料表面的湿热交换。停开风机几小时后，深层中的水分会缓慢流出，将材料的表面湿润，从而提高炉内的相对湿度。这样能够保证材料的烘干。

通常来讲，木材烘干箱价格，干燥室内的循环风机资料应为铝合金压铸的，其叶片为对称歪曲机翼型，以确保高强度、耐腐蚀和高效率。匹配的直连电机应为H级绝缘的耐高温防潮电机。循环风机应确保流过材堆的气流速度为1.5~2.0m/s。气流速度太低，影响木材枯燥的均匀性及枯燥速度；气流速度太高，则不必要地加大了电力耗费和枯燥本钱。

注意木材烘干设备改造是要归纳思考的，若通风好，废气温度高于100℃，可多设几组X形中间扬料板，反之，通风差，废气温度低于70℃，要削减几组X形中间扬料板。废气温度操控很重要，过高，一方面形成能耗高，另一方面会烧坏除尘袋；过低，会形成糊袋，影响通风，木材烘干箱供应，产值降低，除尘内部构件腐蚀严峻，维修费高。烘干物料流速快，质量欠好操控，可多设几组X形中间扬料板，但有必要思考通风及废气温度。若条件不允许，挡料圈设置多少及位置要根据具体情况，其缺陷是挡料圈前部内筒体易磨损，可采用耐磨资料或加厚这一区域的钢板厚板来处理。

木材烘干设备 随着现代家具工业的发展，木材烘干设备的完善和干燥技术的不断进步，使用先进工艺干燥木材缩短家具生产周期，已成为现代家具企业的一大课题。根据轻工行业有关家具质量标准的规定：“产品的木材含水率应不高于产品所在地区木材平均含水率1%。”家具生产企业须对用材含水率进行严格控制才能保证家具的质量，如果木材干燥处理不当会直接影响木材的材质和家具的使用寿命。因此，如何选择适合且实惠的烘干设备成为大家所关注的问题。

日喀则木材烘干箱-汇吉机械-木材烘干箱供应由临朐县汇吉机械设备厂提供。“木材烘干设备，木材干燥设备，木材烘干箱”就选临朐县汇吉机械设备厂（www.huijihonggan.com），公司位于：临朐县城关街道柳家圈村北，多年来，汇吉机械坚持为客户提供好的服务，联系人：张经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。汇吉机械期待成为您的长期合作伙伴！