

# 梧州水库拦污档漂档漂塑料拦污网

|      |   |
|------|---|
| 产品名称 | 梧州水库拦污档漂档漂塑料拦污网                         |
| 公司名称 | 宁波天蔚环保科技有限公司                            |
| 价格   | 540.00/套                                |
| 规格参数 | 品牌:柏泰<br>型号:50*80<br>产地:宁波              |
| 公司地址 | 浙江省宁波市镇海区骆驼街道三五路1066弄1号<br>韵恒大厦13层13-1室 |
| 联系电话 | 18258765322                             |

## 产品详情

### 梧州水库拦污档漂档漂塑料拦污网

梧州市位于珠江流域西江水系中下游——浔江（西江上游）与桂江交汇。整个流域西北高，东南低，流域内水流汇集西江注入珠江，流域内河流密度较大，广西境内集水面积50平方千米以上河流784条，平均河流密度为每平方千米0.14公里。供应梧州水库拦污浮体批发价格

靖西市隶属广西壮族自治区，百色市代管的县市；靖西市河流属珠江流域西江水系的左江和右江的部分支流。境内主要河流有23条，北部魁圩那多河、渠洋芭蒙河，西部安德兰康河、照阳河和东北部武平立录河流入云南省和德保县为右江河系。

### 水库拦污浮体设计拦污能力

根据进水口运行情况分析，拦污排的表层水流设计流速为1m/s。拦污排设计水上拦污能力为0.5m，设计水下拦污能力为1.0m，设计清污高度为0.1m，设计拦污排拦污能力为200kg/m。拦污排设计重量为300kg/m，则拦污排拦污能力为0.5kN。

### 水库拦污浮体牵引钢缆及钢缆锁定轴设计

牵引钢缆选型为1670MPa钢绞线，根据主索设计承载力反算钢索直径，设计牵引钢缆安全系数2.5。

得到，设计为 50mm的钢缆索可以满足要求。

钢缆受力为1000kN，为受拉结构，钢缆通过锚板及锁定轴固定在锚固墩上，设计安全系数2.0。设计轴材料为Q345，直径为d，设计轴直径100mm满足要求。

考虑风速对其影响及有可能超设计能力的污物，设计拦污排受力能力为0.6kN/m，总拦污能力达到150kN。

水库拦污浮体水平设计拉力

选柏泰滚塑警示浮筒、拦污浮6大势：1.工艺势：柏泰采用德国先进的滚塑工艺，有着20多年的滚塑工程师团队，生产研发，不断创新，做到精益求精！

2.材质势：选用进口LLDPE原装颗粒料，达到食品，化工，环保更用！3.定做势：只要您说明您的用途，我们工程师会给您做一个的方案，如产品的选型，厚度定制，新产品的研发等等，并且可按要求免费焊接法兰，安装接头等配件，安装安全护栏，爬梯，加强筋等等，实用，更安全！

4.价格势：我们产品所有规格厚度明确，不同等，价格明确，全部为工厂实价，货真价实！5.效率势：柏泰公司拥有30多个滚塑机架，400多个型号的滚塑模具，大多产品均有现货，下单到发货基本在一个星期内！6.地理势：柏泰公司坐落于长三角经济带浙江省，慈溪市，慈东滨海工业区，交通四通八达，可货发全国，物流成本低！柏泰塑料浮球|浮筒热销全国各地，包括湖南、湖北、陕西、青海、江苏、广东、黑龙江、四川等各大养殖场所及游乐场所，深受广大用户好评。