

双端梳齿机 双头开齿自动涂胶 木方涂胶指接机 对接机 旧方木接长机器

产品名称	双端梳齿机 双头开齿自动涂胶 木方涂胶指接机 对接机 旧方木接长机器
公司名称	任县建华木工机械厂
价格	28000.00/台
规格参数	型号:双端梳齿机 工作形式:全自动 额定功率:11kw
公司地址	河北任县邢湾付北工业区
联系电话	03197582199 13932906709

产品详情

主要用于建筑方木接长，如生产细木工板，运输合子板、支柱、家具等。它是提高木材利用率，以便纵向胶合并接制成长尺寸的规格料的理想加工设备，本机根据国内木工机械市场的先进机型加以改进，使用直线导轨，精密轴承和直线轴承，具有结构紧凑，不塞锯末，耗电小、精度高、工作台面积大，自动型均配有自动开机，气缸自动夹紧，自动推料和自动停机装置，使用寿命大等优点。

使用中的注意事项1、安装：首先把本机平稳地安放在水泥地基上（水泥地基面积长2米、宽12米、深100毫米，略高于地面），然后再将铣刀罩上的排消管配接到室外。2、电源：380伏，三相四项，机床内电路已经接好，只需在机床附近固定面上，先安装一个三相刀闸（380伏30安）之后，把电缆引入机床配电箱内电源接头处，控制电源220伏，需接地线，并且按标准将机体安全接地。3、气源：由于本机是气动代替人力劳动，自动卡紧卸料，故必须由用户配置气源（压缩空气），压缩空气气压宜保持0.5mpa，也即是5公斤/厘米平方或者略高。4、初次试机：先检查本机在运输过程中是否有碰伤或松动部分，并将工作台位置拉到机床左端调整好气压。导轨部分和运转部分擦拭干净，或给少许润滑油，如未发现问题，先试开一下电机，如转的方向不对，可调换任意两相线位，再试运转，空转3—5分钟之后，未发现不正常现象，即可正式生产。5、调整和操作：正确操作是安全生产的首要问题。产品技术参数如有改动，恕不另行通知