

不锈钢链轮链条 新立链条链轮 链轮链条

产品名称	不锈钢链轮链条 新立链条链轮 链轮链条
公司名称	宁津新立链条链轮厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省宁津县西外环
联系电话	13685340402

产品详情

自润滑链条：零件由一种浸满润滑油的烧结金属制成，链轮链条，链条具有耐磨、耐蚀性能优越，不需要维护（免维护），使用寿命长的特点。广泛应用于受力较高、有耐磨要求，且不能经常进行维护的场合，如食品工业自动化生产线、少维护高精度传动机械。

O型密封圈链：滚子链内外链板间装有密封用O形密封圈，以防灰尘进入和油脂流出铰链。链条经过严格的预润滑。因为链条具有好的零件和可靠的润滑，可用于摩托车等开式传动中。

齿形链由许多冲压而成的齿形链板用铰链联接而成，为避免啮合时掉链，不锈钢链轮链条，链条应有导向板(分为内导式和外导式)。齿形链板的两侧是直边，工作时链板侧边与链轮齿廓相啮合。铰链可做成滑动副或滚动副，滚柱式可减少摩擦和磨损，效果较轴瓦式好。与滚子链相比，输送机链轮链条，齿形链运转平稳、噪声小、承受冲击载荷的能力高；但结构复杂、价格较贵、也较重，所以它的应用没有滚子链那样广泛。齿形链多用于高速(链速可达40m/s)或运动精度要求较高的传动。

链条的特点与带传动相比，链传动没有弹性滑动和打滑，能保持准确的平均传动比；需要的张紧力小，作用于轴的压力也小，链轮链条规格，可减少轴承的摩擦损失；结构紧凑；能在温度较高、有油污等恶劣环境条件下工作。

与齿轮传动相比，链传动的制造和安装精度要求较低；中心距较大时其传动结构简单。瞬时链速和瞬时传动比不是常数，因此传动平稳性较差，工作中有一定的冲击和噪声。

不锈钢链轮链条-新立链条链轮(在线咨询)-链轮链条由宁津新立链条链轮厂提供。宁津新立链条链轮厂(www.lianlun66.com)是山东德州,链条、链轮的翘楚，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚

实守信的方针，满足客户需求。在新立链条链轮领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创新立链条链轮更加美好的未来。