

咸阳地坪 天顺祥地面工程 水磨石地坪厂

产品名称	咸阳地坪 天顺祥地面工程 水磨石地坪厂
公司名称	潍坊顺天祥地坪工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	潍坊奎文宝通中街铁路大桥南侧
联系电话	15553660001

产品详情

地坪是指使用特定材料和工艺对原有地面进行施工处理并呈现出一定装饰性和功能性的地面。

如环氧自流平地坪、金刚砂耐磨地坪、环氧水磨石地坪、水泥基水磨石、环氧彩砂地坪、环氧防静电地坪、环氧防滑地坪、聚脲防腐地坪、聚氨酯地坪、硅PU地坪、混凝土密封固化剂地坪等等。

地坪是底层房间与土层相接触的部分，它承受底层房间的荷载，要求具有一定的强度和刚度，并具有防潮、防水、保暖、耐磨的性能。地层和建筑物室外场地有密切的关系，要处理好地坪与平台、台阶及建筑物沿边场地的关系，使建筑物与场地交接明确，整体和谐。

环氧地坪涂料施工技巧

切勿在新混凝土上涂抹固化N-密封或任何类型的密封剂。如果你的车库处于早期施工阶段，你需要听取这个建议。如果您碰巧正在使用固化剂来加速混凝土浇筑时间安排，那么一定要选择不含任何封闭剂组分的产品。

混凝土和木制的台阶都可以被涂覆，但如果木材是平坦的而不是压力处理的话，混凝土固化地坪价格，那么好。

通常，混凝土拌合物需要至少28天才能固化。在尝试将涂料涂在车库地板上之前，咸阳地坪，您必须等到这段时间过去。许多专家建议在涂覆涂层前至少45天过去。

无论您选择聚天冬氨酸还是环氧树脂，水磨石地坪厂，辐射地板热量都不会成为涂层的问题。这些表面准备工作将导致您的加热系统无害。只需按照制造商规定的方式安装辐射地板管。涂层固化后等待一周，混凝土染色地坪批发，然后在2-3天内缓慢恢复温度。

如果你打算在早些时候安装车库的车道，这是没有问题的。在涂抹涂层之前，您的柏油不需要倾倒。只需将纸板废料放在涂料上，以便滚筒可以无障碍地接触地板。

如果您打算在车库中安装底板或装饰板，在地板涂层应用后进行。此安装顺序可防止未来的修剪变化影响地板涂层的终点线。

安装前请勿担心擦洗混凝土表面是否干净。专家将带来他们自己的机械磨床。只需清除碎片区域即可。

地坪种类简介

溶剂型环氧树脂地坪

适用于医院、学校、办公楼、实验室、纺织厂、制药厂、仓库、停车场等地面。

无溶剂型环氧树脂地坪

无溶剂型环氧树脂地坪适用于化工、制药、食品加工、实验楼、烟厂、物流中心等对卫生水平要求高的地坪，这种地坪较前者绿色环保。

环氧树脂砂浆地坪

环氧树脂砂浆地坪用于电子、电器、五金机械厂、烟厂、制药厂、食品加车间、超市、实验楼等地面。

咸阳地坪-天顺祥地面工程-水磨石地坪厂由潍坊顺天祥地坪工程有限公司提供。潍坊顺天祥地坪工程有限公司（www.wftsxgg.com）坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支敬业的员工队伍，力求提供好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。天顺祥地面工程——您可信赖的朋友，公司地址：潍坊奎文宝通中街铁路大桥南侧，联系人：田经理。