

谷城pe管 融润建材 pe管价格

产品名称	谷城pe管 融润建材 pe管价格
公司名称	湖北融润建材科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	襄阳市高新区追日路2号
联系电话	15271033666

产品详情

PE管件注塑机安全操作准则

PE管件的注塑机是属一种高压、快速动作，同时伴有高温运作的一种机器，往往会使操作者一时疏忽，pe管厂，在大意之下造成无法弥补的人身伤害，而遗憾终身。注塑机在每一部操作中都具有危险性，谷城pe管，特别是当开模及锁模时。

为避免危险发生，操作者在操作PE管件的注塑机时必须注意以下几个安全操作方面的问题：

- 1、保持注塑机及其四周环境清洁。
- 2、注塑机四周空间尽量保持畅通无阻，加过润滑油或压力油后，应尽快把漏出的油抹去。
- 3、把熔胶筒上的杂物（例如PE颗粒）清理干净后才可开启电热，以免发生火灾。如非检修机器或必要是，不得随意拆掉熔胶筒上之隔热防护罩。
- 4、检查在操作时，按下紧急按钮或者打开安全门是否能终止锁模。
- 5、射台前移时，不可用手清除从射嘴漏出的熔胶，以免把手夹在射台和模具中间。
- 6、清理料筒时，应把射嘴温度调到最适当的较高温度，使射嘴保持畅通，然后使用较低的射胶压力和速度清除筒内余下的胶料，清理时不可用手直接接触刚射出的胶料，以免温度过高受到伤害。
- 7、避免把热敏性及腐蚀性塑料留在料筒内太久，应遵守塑料供应商所提供的停机及清机方法。更换塑料时要确保新旧塑料的混合不会产生化学反应，否则须用其它塑料清除料筒内的旧料。
- 8、操作注塑机之前须检查模具是否稳固地安装在注塑机的动模板及头板上。
- 9、注意注塑机的地线及其它接线是否接驳稳妥。

10、不要为了提高生产速度而取消安全门或安全门开关。

PE给水管埋地敷设的建议

PE给水管在埋地敷设时，应在当地的冰冻线以下，110mm以下管顶的覆土埋深不应小于70mm。中200mm以上管顶覆土不应小于1000mm。河宽小于6米时过河架桥穿越的地方必须做好保温处理，pe管价格，如河宽大于6米时应采用非开挖方式顶管过河。或采用架钢管的方式法兰连接，管道及管道支墩严禁铺设在冻土和未经夯实的松土上。给水系统中110mm以上主管道安装。如设计无要求。井壁距法兰或承口的距离应大于500mm。并用铸铁法兰短管相连接(短管应 1000mm)阀门，以免阀门下沉致使PE管道断裂漏水。

PE管 - PE矿用管

PE矿用管是PE管的一种，矿用管具有重量轻、寿命长、施工方便的优点。重量只有钢管的1/7，玻璃钢管的1/2，寿命却是钢管的4-5倍，运输安装便捷，尤其在井下能大大降低工人的劳动强度，提高工作效率。且具有很强的耐腐蚀性，pe波纹管，不需做防腐处理，节省了相关开支，综合效益是钢管的5-7倍，特别适宜井下输送高硫水。

谷城pe管-融润建材-pe管价格由湖北融润建材科技有限公司提供。谷城pe管-融润建材-pe管价格是湖北融润建材科技有限公司（www.tz1288.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：陈建。