

# 保康pe管 融润建材 pe管件

|      |                 |
|------|-----------------|
| 产品名称 | 保康pe管 融润建材 pe管件 |
| 公司名称 | 湖北融润建材科技有限公司    |
| 价格   | 面议              |
| 规格参数 |                 |
| 公司地址 | 襄阳市高新区追日路2号     |
| 联系电话 | 15271033666     |

## 产品详情

PE管 是一种质量非常好的管材，那么pe管可以给我们带来什么呢？现在我们先来讲讲pe管的应用吧！

聚乙烯具有良好的耐腐蚀的性能，同时还可以具有更长的使用寿命，卫生性也更好，通常来讲，我们所使用的PE管材是一种惰性材料，可以忍受多种化学物质的腐蚀，这样pe管就不容易产生细菌，同时我们在使用的时候，进行安装也同样的非常方便，水在管材中流动，阻力也相对较小，所以我们的使用寿命就比较长，这种pe管同样也具备一定的保温功能。

同时pe管也具有一定的柔韧性和耐刮性能，所以说聚乙烯的使用价值也比较高，这样我们也可以尽可能的提高材料的使用价值，pe管的负荷力也比较大，同时我们也应当做好PE管的保护作用。

pe管同样也具有耐低温作用，由于它具有良好的耐低温的性能，所以它可以使得我们的生活变得更好，所以不管在什么时候，我们都应当尽量的保持pe管具有更好的性能

### PE管的五种连接方式介绍

PE是一种最基础的材料，pe管件，可以制作塑料袋、保鲜膜和各种塑料管。PE管耐磨、耐腐蚀、耐高低温等性能都好，因此使用范围极广。PE管材与不同的管材、配件连接时的连接方式不同，大体来说有五种方式。

#### 一、热熔连接

用专用加热工具，保康pe管，在强压下加热管材与管件的待连接部位，熔融后，移走加热工具，施压使两个接触面连在一起，保持一段时间至接头冷却即可。

#### 二、电熔连接

用内埋电阻丝的专用电熔管件将两个带连接管件的连接部位通电，利用电阻丝加热使其熔融为一体只接

头冷却。

### 三、法兰连接

法兰连接主要用于聚乙烯管道与金属管道或阀门、流量计、压力表等附属设备的连接。它主要由聚乙烯法兰连接件、钢制或铝制背压活套法兰、钢制或铝制法兰片、垫片或密封圈、螺栓、螺母等组成，通过紧固螺栓、螺母，使法兰连接件与法兰片的紧密接触，达到连接目的。

### 四、承插式柔性连接

将聚乙烯管材一端直接插入管材或管件的承口中，通过承口内的锁紧环压紧抗拉拔、橡胶密封圈压紧密封，达到紧密连接管材和管件的目的。

### 五、钢塑过渡接头连接

采用通过冷压或其它方式预制的钢塑过渡接头来连接聚乙烯管道和金属管道。钢塑过渡接头内有抗拉拔的锁紧环和密封圈，一般它的密封性能和抗拉拔、耐压性能均要大于系统中聚乙烯管道。

### 管材截管时三个注意事项

管材施工流程截管——焊接——主管及支管安装——装水试验——打压试验

管材截管三点注意事项：

一、施工前按施工设计图纸的管径和现场核准的长度（注意扣除配件的长度）进行截除。

二、截管工具选用宽齿钢锯或专用工具，截口断面应平整，并垂直于管轴线，去掉截口处的毛处和毛边（用砂纸）并磨倒角，倒角坡度宜为15-20°，pe管材管件，倒角长度约为2.0mm(中63以上管径3-5mm)。

二、管材表面处理：管材和管件在粘合前应用棉纱或干布将承插口处粘接表面擦拭干净，使其保持清洁，确保无尘沙与水迹，以免影响安装质量。当表面有油污时，须用棉纱或干布蘸清洁剂将其擦净，棉纱或干布不得带有油腻及污垢，当表面粘附物难以擦净时，可以用砂纸轻轻打磨。

保康pe管-融润建材-pe管件由湖北融润建材科技有限公司提供。“PE穿线管，PE给水管，PE排水管，MPPE电力管”就选湖北融润建材科技有限公司（[www.tz1288.com](http://www.tz1288.com)），公司位于：襄阳市高新区追日路2号，多年来，融润建材坚持为客户提供好的服务，联系人：陈建。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。融润建材期待成为您的长期合作伙伴！