

# 乙烯基玻璃鳞片胶泥 烟道内壁防腐施工

产品名称	乙烯基玻璃鳞片胶泥 烟道内壁防腐施工
公司名称	大城县吕固献轩扬防腐材料厂
价格	.00/个
规格参数	品牌:轩扬 型号:乙烯基 产地:河北
公司地址	河北省廊坊市大城县吕固献村
联系电话	0316-3266983 13932608168

## 产品详情

### 乙烯基玻璃鳞片胶泥 烟道内壁防腐施工

**安全注意事项：**任何油漆施工中均应保证提供以下措施:避免接触皮肤和眼睛。如果油漆接触到皮肤，应用温水以及（或者）适当的清洗剂清洗。如果油漆接触到眼睛，应用大量水冲洗并立即就医。保证良好的通风。涂料中含有可燃物质。请远离火花并禁止在临近地区吸烟。现场遵守一切健康安全规定。

**提醒注意：**本说明书所提供的厚涂型环氧玻璃鳞片防腐漆信息均为目前我方所掌握全面正确的资料，鉴于产品使用条件非我方所能控制，此中信息不含担保，即仅在选取厚涂型环氧玻璃鳞片防腐漆产品上对买方负责。由于我公司产品及生产工艺的不断发展，此中所有信息均以我方确认为准。产品声明本产品使用超出厂商控制，本公司不承担由于使用不当而产生的任何责任！

**发货说明：**此物品为重货，一般选择物流发货为合适，物流发送到您当地的城市，需要您自己去提货，运费根据您的距离和您订货的数量来确定费用，我们全国有多家厂家，物流会选择离您城市近的厂家发货。

优异的防渗漏性和密封性等特点，使制成的玻璃鳞片胶泥涂料耐腐蚀性、耐高温性能优异，能够广泛适用于烟气脱硫防腐要求高的场所，并可以根据防腐对象的具体工况，调配能耐受不同温度环境、不同磨损环境的玻璃鳞片胶泥，从而适应烟气脱硫防腐要求，大大降低工程成本。名称：SH 200/150玻璃鳞片胶泥。树脂类型：乙烯基树脂。特征：耐化学性、耐溶剂性、抗渗透性优良同铁及非金属的粘结性优良，涂层平整光滑涂刷加工性能优良，主要用途：烟气脱硫装置、各种化工设备等，使用温度：液态：

150 /120 气态：

200 /150，标准涂层：2mm / 二到三遍完成，涂刷方法：刮板、抹子涂抹。性状：颜色-----白色、半透明或绿色、蓝色：施工时便于厚度控制，防止漏涂。比重-----1.4涂刷量-----实用值4.5kg/m<sup>2</sup>。保管于阴暗处，避免阳光直射涂料由乙烯基酯树脂、玻璃鳞片和添加剂组成。本产品利用乙烯基酯树脂力学性能突出，具有优良的韧性和抗疲劳性。

乙烯基玻璃鳞片胶泥 烟道内壁防腐施工玻璃鳞片是一种新型的防腐材料材料，它主要是制成涂料添加剂来使用，它的出现弥补了很多的普通涂料的不足。玻璃鳞片由于其本身的特殊质地就具备防腐功能，把它用在涂料中可以增加涂料的防腐性，它可以和多种介质掺杂在一起，不会发生反作用，可以很好的融合在其中，发挥它的作用。在过去就表受重视的防腐材料发展到现在依然受到了关注，而在新型产品不断出现的现代社会，玻璃鳞片作为众多的新型防腐材料中的一种受到的支持与肯定大过于其他的产品，现在以包含玻璃鳞片的产品在石油、设备、贮罐、海洋石油平台、船舶、化工管道、污水池等领域应用非常的广。