

新民S312套管墙体防水批发

产品名称	新民S312套管墙体防水批发
公司名称	巩义市栩鹏供水材料有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:栩鹏 型号:S312 产地:巩义
公司地址	河南省郑州市巩义市西村镇东村村12组
联系电话	15617979858

产品详情

巩义市栩鹏供水材料有限公司自创办以来，不断的在技术和应用上取得新的创新和突破。栩鹏供水以管理高效、服务主动的态度在众多合作伙伴中建立起了良好的信誉，兼容并蓄，不断向管道应用行业深入发展。栩鹏供水集专业设计能力与生产技术于一体，有着全新的运作模式和技术手段。主要通过研发技术人员、生产技术人员、专业的销售人员和售后管理人员之间的密切配合，从而完成整个业务运作。主营产品:热力管道伸缩、球型管道伸缩补偿器、三维补偿器、橡胶软接头、钢制伸缩器、02S404刚性·柔性防水套管、波纹补偿器等,严格按照国家标准设计生产，特殊规格型号可按用户需要和要求订做. 我公司技术力量雄厚，设备精良，工艺先进，有一批从事多年机械设计制造经验丰富的高级工程技术人员和专业技术工人。生产的产品广泛用于供水、排水、电力、冶金、城建、石油、化工环保各大中型企业等领域的供排水事业的建设中。公司的专业，诚信、和产品质量已获得全国各地用户的信赖，欢迎各界朋友来我公司参观、指导和业务洽谈业务，栩鹏全体员工真诚期待与你合作，用户满意是我们栩鹏全体员工不懈的追求！

柔性防水套管一般适用于管道穿过墙壁之处受有振动或有严密防水要求的构筑物；刚性防水套管一般适用于管道穿过墙壁之处要求一般防水的构筑物；柔性及刚性防水套管穿墙处之墙壁，如遇非混凝土时应改用混凝土墙壁，而且必须将套管一次凝固于墙内；防水套管施用于建筑、化工、钢铁、自来水、污水处理等单位。刚性防水套管和柔性防水套管的区别 刚性防水套管是钢管外加翼环（钢板做的环形套在钢管上），装于墙内（多为混凝土墙），用于一般管道穿墙，利于墙体的防水；柔性防水套管除了外部翼环，内部还有档圈之类的，法兰内丝，有成套卖的 柔性防水套管一般适用于管道穿过墙壁之处受有振动或有严密防水要求的构筑物；刚性防水套管一般适用于管道穿过墙壁之处要求一般防水的构筑物；柔性及刚性防水套管穿墙处之墙壁，如遇非混凝土时应改用混凝土墙壁，而且必须将套管一次凝固于墙内；防水套管施用于建筑、化工、钢铁、自来水、污水处理等单位。

刚性防水套管和柔性防水套管的区别 刚性防水套管是钢管外加翼环（钢板做的环形套在钢管上），装于墙内（多为混凝土墙），用于一般管道穿墙，利于墙体的防水；柔性防水套管除了外部翼环，内部还有档圈之类的，法兰内丝，有成套卖的，也可自己加工，用于有减震需要的管路，如和水泵连接的管道穿墙时。主要是使用的地方不一样，柔性防水套管主要用在人防墙，水池等要求很高的地方，刚性防水套管一般用在地下室等管道需穿管道地位置。自地下入户的管道 穿建筑物外墙时需加装刚性防水套管。穿墙（池、板等）的套管。分为刚性和柔性两种。安装完毕后允许有变形量的---柔性；不允许有变形量的--刚性。钢制柔性防水套管说明：1、本图尺寸均以毫米来计。

2、柔性防水套管一般穿过墙壁之处受有振动或有严密防水要求的构筑物。

- 3、套管部分加工完成后，在其外壁均刷底漆一遍（底漆包括樟丹或冷底子油）。外层防腐由设计决定。
- 4、套管穿墙之墙壁，如遇非混凝土墙壁时应改用混凝土墙壁，其浇注混凝土范围应比翼环直径（ D_6 ）大 200mm，而且必须将套管浇固与墙内。
- 5、穿管处之混凝土墙厚应不小于 300mm 否则应使墙壁一边加厚或两边加厚。加厚部分的直径最小应比翼环直径（ D_6 ）200mm
- 6、套管的材料重量是按墙厚 L 值为 300mm 应另行计算。
- 7、套管部件焊接材料，用 A3 材料制作，T42 焊接。