

# PA66 101F 美国杜邦

产品名称	PA66 101F 美国杜邦
公司名称	深圳市宝安区易行通塑胶原料店
价格	26.00/KG
规格参数	PA66:2 101F:6 美国杜邦:8
公司地址	深圳市宝安区燕罗街道塘下涌社区一村新区四巷3号201
联系电话	13538395887

## 产品详情

供应PA66 101F 美国杜邦

美国杜邦PA66:101F 101L FR15 FR50 FR10 70G30L 70G33L 70G20 70G30 ST801 PA66又称(聚酰胺)66，俗称尼龙66，具有可塑性。能耐酸、碱、大多数无机盐水溶液、卤代烷、烃类、酯类、酮类等腐蚀。

具有优良的耐磨性、自润滑性，机械强度较高。但吸水性较大，因而尺寸稳定性较差。

PA66在较高温度也能保持较强的强度和刚度。PA66在成型后仍然具有吸湿性，其程度主要取决于材料的组成、壁厚以及环境条件。

在产品  
设计时，一定要考虑吸湿性对几何稳定性的影响。为了提高PA66的机械特性，经常加入各种各样的改性剂。玻璃就是最常见的添加剂，有时为了提高抗冲击性还加入合成橡胶，如EPDM和SBR等。PA66的粘性较低，因此流动性很好，这个性质可以用来加工很薄的元件。它的粘度对温度变化很敏感。

PA66的收缩率在1%~2%之间，加入玻璃纤维添加剂可以将收缩率降低到0.2%~1%。收缩率在流程方向和与流程方向相垂直方向上的相异是较大的。PA66对许多溶剂具有抗溶性，但对酸和其它一些氯化剂的抵抗力较弱。

美国杜邦PA66应用：

广泛应用于机械、仪器仪表、汽车部件、电子电气、铁路、家电、通讯、纺机、体育

休闲用品、油管、油箱及一些精密工程制品。

电子电器：连接器、卷线轴、计时器、护盖断路器、 [开关壳体](#)

汽车：散热风扇、门把、油箱盖、进气隔栅、水箱护盖、灯座

工业零件：椅座、自行车输框、溜冰鞋底座、 [纺织梭](#)、踏板、滑轮

供应PA66美国杜邦：101F中粘度通用级 供应PA66美国杜邦：101L中粘度通用级

供应PA66美国杜邦：FR50 加GF25% V-0阻燃

供应PA66美国杜邦：FR15 纯树脂，V-O阻燃

供应PA66美国杜邦：FR-10纯树脂，V-O阻燃

供应PA66美国杜邦：71G13L增强级

供应PA66美国杜邦：71G33L增强级

供应PA66美国杜邦：77G33L增强级

供应PA66美国杜邦：77G43L增强级

供应PA66美国杜邦：74G33J增强级

供应PA66美国杜邦：FR7025增强级

供应PA66美国杜邦：FR52G30BL增强级

供应PA66美国杜邦：70G20HSL中粘度通用级

供应PA66美国杜邦：8018 13%玻纤超韧级

供应PA66美国杜邦：ST801杰出的耐冲击性

供应PA66美国杜邦：ST801A 超韧级防紫外线

供应PA66美国杜邦：103HSL热稳定级

供应PA66美国杜邦：103FHS 注塑级热稳定级

供应PA66美国杜邦：FR52G30BL 30%玻纤,阻燃

供应PA66美国杜邦：70G13L玻纤13% 高强度

供应PA66美国杜邦：70G13HS1L玻纤13% 高强度

供应PA66美国杜邦：70G43L玻纤43% 高强度

供应PA66美国杜邦：70G33L 70G33玻纤33% 高强度

供应PA66美国杜邦：73G30LHS1L玻纤30% 高强度，高刚性

供应PA66美国杜邦：80G33L增韧级玻纤33% 耐冲

供应PA66美国杜邦：80G25L增韧级玻纤25% 耐冲

供应PA66美国杜邦：80G33HS增韧级玻纤33%耐冲

供应PA66美国杜邦：80G25HS增韧级玻纤25%耐冲

供应PA66美国杜邦：408L耐冲击性/408HS热稳定级

供应PA66美国杜邦：ST801，ST801HS 阻燃级

供应PA66美国杜邦：70G33HS1-L增强级

长期供应美国杜邦PA66101F,欢迎致电飞裕邦[公司](#)咨询！！