

临沂回收稳压二极管 传感器二三极管临沂回收

产品名称	临沂回收稳压二极管 传感器二三极管临沂回收
公司名称	深圳市科启达电子科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:进口 型号:不限 产地:不限
公司地址	深圳市福田区中航路国利大厦1607
联系电话	0755-83298239 13824335470

产品详情

临沂回收稳压二极管 传感器二三极管临沂回收

模拟开关主要是完成信号链路中的信号切换功能。采用MOS管的开关方式实现了对信号链路关断或者打开；由于其功能类似于开关，而用[模拟器件](#)的特性实现，成为模拟开关。

模拟开关在[电子设备](#)

中主要起接通信号或断开信号的作用。由于模拟开关具有功耗低、速度快、无机械触点、体积小和使用寿命长等特点，因而，在[自动控制系统](#)和[计算机](#)中得到了广泛应用。

模拟开关，英文名Analog switches；主要是完成信号链路中的信号切换功能。采用MOS管的开关方式实现了对信号链路关断或者打开；由于其功能类似于开关，而用模拟器件的特性实现，成为模拟开关。

分类

由于采用了MOS管的开断性能，模拟开关回路可以实现较高的关断阻抗，一般是兆欧姆以上的关断阻抗；和很低的导通阻抗，一般为几个欧姆级别，因此可以很好的实现信号链路切换和断开隔离的作用。根据应用需求不同；模拟开关可以分为音频模拟开关、视频模拟开关、数字开关、通用模拟开关等。

多路模拟开关

是从多个模拟输入信号中切换选择所需输入通道模拟输入信号电路。场效应晶体管作为模拟开关而得到广泛应用。其优点是工作速度可达10的6次方次/3，导通电阻低（5~25欧），截止电阻高达10的10次方欧。

研究表明：只有正确选择多路开关的种类，注意多路开关与相关电路的合理搭配与协调,保证各电路单元有合适的工作状态，才能充分发挥多路开关的性能，甚至弥补某性能指标的欠缺,收到预期的效果。目前市场上的多路开关以CMOS电路为主。

长期高价收购库存电子元器件，库存电子料：

{香港交货.台湾付款香港交货均可}

1.SMD,DIP集成电路，单片机，二三极管,钽电容，存储器，红外接收发射，霍尔元件,可调电位器,MOSFE管,法拉电容,继电器等等。

2.手机内配件:字库，中频，电源，功放，FLASH，摄像头，CPU，光板，主板，液晶屏，原装外壳，原装按键等。

3.电脑：主芯片，南北桥，CPU，内存条，硬盘，主板，网卡，显卡，声卡，闪存等。

4.用于数码相机，监控，网络摄像头，等数码产品的电子元器件。

5.蓝牙,DVD，VCD，MP3,MP4,电视机，显示器等家电常用器件。

6.高科技产品及军工等专用器件。

包括工厂,个人,公司库存积压、呆滞料,转产清仓,等一切电子元器件

请第一时间传递库存详细资料型号/品牌/数量/批号/封装/

欢迎来电联系

6N136

RM04FTN9091

RTT029091FTH

CC0603KRX5R8BB334

FI-RE41S-HF-R1500

RTT039101FTP

APL1108PC-3R0L

RM10FTN1801

RC0402FR-07806KL

RM06FTN91R0

RC-03K391JT

HEF4046BP

FQD18N20V2TM

RTT0393R1FTP