

不锈钢板框过滤器 液体精滤过滤机

产品名称	不锈钢板框过滤器 液体精滤过滤机
公司名称	广州番禺区一南洋食品机械设备厂
价格	4900.00/台
规格参数	材质:不锈钢304 型号:150型 生产量:1T/时
公司地址	广州市番禺区石基镇莲塘村路段海涌旁5号二区四座05
联系电话	13060626268

产品详情

不锈钢板框过滤器 液体精滤过滤机

用途与特点：

- 1、不锈钢板框式多层过滤器，采用优质不锈钢制造,具有防腐性能良好，拆装方便，操作简要，结构合理可靠性好的优点。机座下装有移动轮，可灵活移动使用。
- 2、广泛应用于制药、食品、饮料、水处理、酿造、石油、化工、防腐蚀、环保等行业，是对各类液体进行过滤、澄清、提纯、除菌处理的新设备。
- 3、采用凸点式滤板，有效地增大了水截面积，减少了液体过滤，流通阻力，使液体任意流向没有死角，保持液体性能的稳定。凸点式滤板使滤材（滤膜、滤纸等）不易破损，延长了各种滤材的使用寿命。
- 4、所有密封部位全部安装了乳白色硅胶密封圈（无毒耐高温）无渗漏，在滤框的正反面，进出口双折式卡环等密封部位都安装了圆形密封圈。
- 5、输入管部位由双折式卡环联接紧固密封，拆卸清洗方便。
- 6、可根据被滤液体的不同生产工艺（初滤、半精滤、精滤）要求，更换不同滤材。按生产流量大小，相应减少或增加滤框滤材，适应生产的需要。

7、滤器工作时，压紧密封圈，料液无损耗，液体澄清度好。除菌选用微孔滤膜，效果更佳。

使用与维护：

- 1、滤材在安装及更换时，应紧贴硅胶圈，位置一定要适中平整，再压紧框板以防漏液。
- 2、工作时如要停止运转，必须先关闭球阀，然后切断电源，以防止运转时，液体回流反冲击损坏滤膜。
- 3、滤器保养时，先用3-5%碳酸氢钠溶液，再用清水和纯水反复冲洗，然后注射消毒，测PH2值达许可范围。

混合纤维素酯微孔滤膜的使用和注意事项

1、混合纤维素制成的薄膜滤材，应选用表面平滑、质地轻薄、微孔结构均匀、有流速快、不易吸附、质量符合标准的产品。

2、规格要求

如用于医药用油、润滑用油、燃料用油及科研实验化实验室等，滤除细菌和微粒的一般在0.65微米以上可除，0.45微米以下可滤除细菌。

3、混合纤维素酯微孔滤膜各种规格

公称孔径（直径微米）0.3 0.45 0.65 0.8 1.2

膜片直径(毫米)35 60 150 300等

4、将滤膜平放于清洁盛器内，用70℃左右的蒸馏水浸泡，使全部浸湿，数小时后（约4小时以上）倒去水，再用上法浸泡过夜，使用前再用适量温蒸馏水清洗一次。

5、将洗清的滤膜（湿）装入适宜的滤器中，防止周围漏液，自进液口放进滤液，并在排气排出空气，即可进行过滤。

6、水膜片适宜于PH2-9的药液，强酸碱、有机溶剂、酒精等不宜使用。

7、宜耐温120℃，耐压3-4公斤/厘米²。

8、微孔滤膜只能作为后阶段过滤，滤液必须先经过沙棒或其它滤材预过滤，以免滤膜堵塞。

9、上述作用方法，仅适用于水剂药液或其它水溶剂的过滤。

我公司主要经营混合机，搅拌桶，夹层锅，反应锅，乳化机，杀菌锅，浓缩机，香水配制机，灌装机，生产线，封口机，胶体磨，过滤器，泵，水处理，输送机，牛肉切片机，熟肉炒锅，榴莲甩肉机，饮料生产线，粉末生产线，酱料加工生产线等设备

我们的地址：广州市番禺区石基镇莲塘村路段海涌旁5号二区四座05

广州南洋机械企业自上世纪九十年代初成立以来，不断引进国内外科研机构的先进技术，并拥有一批先进的加工设备及设计技术人才。是致力于粉状混合高；膏、液体灌装设备；通用加工设备以及真空乳化等成套设备，集设计制造、销售、工程安装、技术咨询和售后服务于一体的企业。从生产单机到整体工程项目的开发研制、安装调试和售后服务工作日趋成熟和壮大。产品广泛应用于食品、制药、生物、化工、日化和高科技科研企业等各个行业。南洋企业本着“、诚信、发展、双赢”的经营理念，以科技为依托，以客户要求为准则，以完备的售后服务为保障，为不同客户在不同生产条件和能力范围的需求，提供便捷、经济合理的工程预算方案和先进的技术支持，完全解决客户的后顾之忧，从而进一步满足了广大客户的需求。“满足客户要求，增强客户满意”，是我们的追求目的。帮助客户成功是我们设计、制造水平提高与发展的推动力。我们愿与新老客户携手合作，共同繁荣与发展！混合机，搅拌桶，夹层锅，反应锅，乳化机，杀菌锅，浓缩机，香水配制机，灌装机，生产线，封口机，胶体磨，过滤器，泵，水处理，输送机，牛肉切片机，熟肉炒锅，榴莲甩肉机，饮料生产线，粉末生产线，酱料加工生产线等设备。