

实验室小型高速搅拌机 实验室浸出搅拌机图片

产品名称	实验室小型高速搅拌机 实验室浸出搅拌机图片
公司名称	江西龙中机械设备有限公司
价格	5800.00/台
规格参数	品牌:江西龙中 型号:XJT 产地:江西赣州石城
公司地址	石城县琴江镇邱家窝路76号
联系电话	07975730199 13330179613

产品详情

实验室小型高速搅拌机 实验室浸出搅拌机图片

产品概况：

实验室用充气多功能浸出搅拌机可供地质、冶金、建材、化工等矿山和科研机构实验室用于湿法浸出搅拌等。

充气多功能浸出搅拌机XJT 它采用外充气，还采用变频技术，叶轮无级调速，数码显示，调整精确。还装有温度控制仪，随时显示槽内矿液温度。配上加热器可加热、控制矿液温度。

充气多功能浸出搅拌机XJT 即保存XJT浸出搅拌机性能，又增加了外充气功能。取下循环筒，安上上叶轮即是浸吸槽，与矿山上的吸附槽相同。

产品结构和原理：

该搅拌机由下列部件组成：主轴传动部件、机架部件、外充气部件、搅拌槽、循环筒、翻转装置、和电器控制等部件组成。

搅拌机靠本身转子高速旋转，离心力将转子中间液体甩出，由气泵吸入大量空气生成微小矿化气泡。转子的转速是无级变速的，可通过变频器来调整。

产品规格及技术参数：

型号规格		XJT
容积	L	1.5、3、5

叶轮转速	r/min	0-2000
叶轮直径	mm	31、39、48
功率	w	120
给矿粒度		0.05-0.2
外形尺寸		450 × 340 × 475
给氧泵		AT-A9500
质量	k	

结构简介

XJT型浸出搅拌机为台式结构，由下列部件组成：底座架子、叶轮、套筒、搅拌槽、轴承座、电机、开关板。

本机设计结构合理，具有体积小、重量轻、噪音小，操作简易，维修方便等，使用变频器可使电机产生不同的速度，以适应多种湿法浸出试验用。工作时以叶轮式机械搅拌进行工作。

操作说明

- 1、XJT型浸出搅拌机使用电动机为三相异步电动机，接入电压220伏特，50周波电源使用，安装电源时，要求主轴叶轮顺时针方向旋转，不可逆转，以防叶轮脱落。
- 2、XJT型浸出搅拌机依据试验条件，要求一般以4台一组使用，并取其参数一致进行工作。
- 3、XJT型浸出搅拌机由变频器控制调速，主轴可以得到任何转数，从0-2780转/分。