德力西CDG1单相固态继电器10A20A40A

产品名称	德力西CDG1单相固态继电器10A20A40A
公司名称	文山市宝光电气销售中心
价格	1.00/只
规格参数	品牌:德力西 型号:CDG1-1DA 产地:中国大陆
公司地址	云南省文山壮族苗族自治州文山市开化街道建禾东路58号
联系电话	0876-2125397 17308849500

产品详情

德力西CDG1-1DA单相固态继电器10A20A40A 新款原装正品保证，云南文山特卖。

各种高低压成套设备定制，高低压配电产品：配电柜、配电箱、变频器、光源控制器、隔离开关、分析仪器，请联系业务代理人。云南文山德力西总代理，上海科心经销、中变变压器总代理。有需要的我们的地址：文山市建禾东路58号电话：0876-2125397联系手机：17308849500 期待您的咨询

德力西CDG1单相固态继电器是有开关速度快、工作频率高、使用寿命长、噪声低和动作可靠等优点，它广泛适用于各种需要防爆防潮和耐腐蚀的特殊场合。

德力西CDG1系列单相固态继电器适用于额定电压480V或DC220V以下交流频率50HZ/60HZ的自动温控装置、电机控制装置、数字处理系统及计算机终端接口电路。只载的目的。广泛应用于数字程控装置、技术参数

断态漏电流：≤5mA

通态降压：≤1.6VAC

通断时间：≤5ms

介质耐压：2500VAC

控制方式：直流控交流（CDG1-1DA），交流控交流（CDG1-1AA），直流控直流（CDG1-1DD）

输出电流：10A、15A、20A、25A、30A、40A、60A、75A、80A、100A、120A

输入控制电压：3-32VDC　　80-280VAC

负载电压：12-220VDC，24-480VAC

输入控制电流：＜30mA

绝缘电阻：100m/500VDC

工作电流安全系数： 阻性负载：60%　感性负载：30%

电寿命：≥100万次

工作条件

使用负载电流高于10A时，必须使用散热器，并且必须在固态继电器散热低板与散热器安装面之间涂上导热硅脂，60A以上加风扇强冷。

海拔： ≤2000米

安装类别： II
环境温度：-30℃-70℃
电源电压范围： 85%～110%
固态继电器是由微电子电路，输入端的隔离电路，输出电器的器件，端电微电子的控制器件，组成的无触点开关电路，用隔离器件实现了控制端与负载端的隔离。
产品特点
自然散热可靠、开关速度快、耐燃工程塑料外壳、高导热陶瓷、高散热底板、噪音低、功耗低、外形美观、安装便捷、方便维护。
特点：
德力西CDG1单相固态继电器型号：

CDG1-1AA 10A	CDG1-1DD 40A
CDG1-1DA 10A	CDG1-1DA 60A
CDG1-1DD 10A	CDG1-1AA 60A
CDG1-1AA 15A	CDG1-1DA 75A
CDG1-1DA 15A	CDG1-1DA 80A
CDG1-1AA 20A	CDG1-1DD 60A
CDG1-1DA 20A	CDG1-1AA 75A
CDG1-1AA 25A	CDG1-1AA 80A
CDG1-1DA 25A	CDG1-1DD 80A
CDG1-1DD 25A	CDG1-1AA 100A
CDG1-1AA 30A	CDG1-1DA 100A
CDG1-1DA 30A	CDG1-1AA 120A
CDG1-1AA 40A	CDG1-1DA 120A
CDG1-1DA 40A	

德力西CDG2工业级固态继电器型号：

CDG2-DA 60A	CDG2-DA 250A
CDG2-DA 80A	CDG2-DA 300A
CDG2-DA 100A	CDG2-DA 350A
CDG2-DA 120A	CDG2-DA 400A
CDG2-DA 150A	
CDG2-DA 200A	

德力西CDG3三相固态继电器型号：

CDG3-AA 10A	CDG3-DA 60A
CDG3-DA 10A	CDG3-AA 75A
CDG3-DA 15A	CDG3-DA 75A
CDG3-AA 15A	CDG3-AA 80A
CDG3-AA 20A	CDG3-DA 80A
CDG3-DA 20A	CDG3-AA 100A
CDG3-AA 25A	CDG3-DA 100A
CDG3-DA 25A	CDG3-AA 120A
CDG3-AA 30A	CDG3-DA 120A
CDG3-DA 30A	CDG3-AA 150A
CDG3-AA 40A	CDG3-DA 150A
CDG3-DA 40A	CDG3-AA 200A
CDG3-AA 60A	CDG3-DA 200A

欢迎惠顾！有需要请联系！