

高低温湿热交变试验箱

产品名称	高低温湿热交变试验箱
公司名称	杭州易登科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	浙江省杭州市余杭区良渚街道莫干山路1984号和祥科技创新园4号楼3楼
联系电话	0571-85354202 13064743917

产品详情

高低温湿热交变试验箱 一、主要技术参数：1、温度范围：-40（-70）~ 150（可调）；2、温度波动度： ± 0.5 （空载时）；3、温度均匀度： ± 1.8 （空载时）；4、升降温速率：升温 1.5~3 /min；降温 0.7~1.2 /min；5、内箱材质：SUS不锈钢板（镜面板）；6、外箱材质：冷板喷塑；7、保温材料：超细玻璃纤维保温棉；8、加热器：镍铬合金电热丝加热；9、样品架：不锈钢试样架二层；箱体左侧安装有 50测试孔一个；二、送风循环系统：1、品牌空调电机；2、不锈钢加长轴心；3、多翼式离心风轮；三、制冷系统1、制冷压缩机：原装法国“泰康”全封闭制冷压缩机；2、冷媒：F23、R502；3、冷凝器：风冷式盘管冷凝器；4、蒸发器：鳍片式多段式；5、膨胀系统：丹佛斯膨胀阀；6、其它附件：全进口干燥过滤器，电磁阀，贮液筒；四、控制系统：韩国TEMP880温度控制器（彩屏）：1、控制器规格：LCD显示，中文交谈式画面，精度 ± 0.1 （显示范围，小 ± 0.01 ），解析度： ± 0.1 ；2、传感器：PT100测试传感器；3、控制方式：可作温度恒定及温度交变（变化）控制，热平衡调温方式；4、TEMP880控制器可存储120条曲线，共1200段。带RS232通讯端口，附上位机通讯软件，可与PC机进行通讯，PC机可进行记录、存储曲线；

五、型号规格：

产品名称	型号	工作室尺寸 (深×宽×高, mm)	温度范围
高低温交 变试验箱	JYGDW/P-100	400×500×500	A型-20 ~150
	JYGDW/P-225	500×600×750	B型-40 ~150
	JYGDW/P-500	700×800×900	
	JYGDW/P-800	800×1000×1000	C型-60 ~150
	JYGDW/P-010	1000×1000×1000	
			D型-70 ~150