

# MC0207型号电阻器,电阻,金属膜电阻 , 网络电阻

产品名称	MC0207型号电阻器,电阻,金属膜电阻 , 网络电阻
公司名称	贝迪斯电子有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:BDS 型号:MC0207 种类:DZ
公司地址	安徽省蚌埠市兴中路818号
联系电话	0552-4070006

## 产品详情

品牌	BDS	型号	MC0207
种类	DZ	性能	精密
材料	金属膜	制作工艺	膜式非线性绕型
外形	圆柱形	标称阻值	10R-2M
允许偏差	J-B	温度系数	C1-C3
额定功率	0.25 ( W )	功率特性	小功率
营销方式	厂家直销	产品性质	热销

mc系列			
高稳定金属膜电阻器			
特点			
符合gjb1929-1994			
高稳定：±1.0% 70 1000h			
温度范围：-65 ~ 150			
涂覆型			
规格			
型号		mc0204	mc0207
70 时的额定功率 ( w )		1/6	1/4
最大工作电压 ( v )		200	250
阻值范围 ( )		10 -1m0	10 -2m0
精度范围		± 5.0%, ± 2.0%, ± 1.0%, ± 0.5%, ± 0.25%, ± 0.1%	
温度系数范围 ( ppm/ )		± 100ppm/ , ± 50ppm/ , ± 25ppm/	
外形尺寸 ( mm )	± 0.3	4.20	7.0
	d ± 0.3	1.5	2.4
	± 2	27	26
	d ± 0.05	0.5	0.6
供货范围表			

		mc0204	mc0207	
b(±0.1%)	最低	50r		
	最高	1m0	20r0	
c(±0.25%)	最低	50r	50r	
	最高	1m0	2m0	
d(±0.5%)	最低	20r	10r	
	最高	1m0	2m0	
f(±1.0%)	最低	10r	10r	
	最高	1m0	2m0	
g(±2.0%)	最低	10r	10r	
	最高	1m0	2m0	
j(±5.0%)	最低	10r	10r	
	最高	1m0	2m0	
c3(±25ppm/ )	最低	10r	10r	
	最高	1m0	2m0	
c2(±50ppm/ )	最低	10r	10r	
	最高	1m0	2m0	
c1(±100ppm/ )	最低	10r	10r	
	最高	1m0	2m0	

主要技术参数

试验项目	标准要求	bds试验变化
过载	± ( 0.5%r+0.05 )	± 0.05%
温度冲击	± ( 0.5%r+0.05 )	± 0.05%
低温工作	± ( 0.5%r+0.05 )	± 0.05%
介质耐压	± ( 0.5%r+0.05 )	± 0.05%
耐焊接热	± ( 0.5%r+0.05 )	± 0.05%
耐湿	± ( 1.5%r+0.05 )	± 0.48%
寿命	± ( 1.0%r+0.05 )	± 0.30%
冲击	± ( 0.5%r+0.05 )	± 0.05%
振动	± ( 0.5%r+0.05 )	± 0.05%

订货示例：mc0207-10k5-f-c2