

MELF5918 贴装电阻器，精密金属膜电阻，片式电阻，军工电阻

产品名称	MELF5918 贴装电阻器，精密金属膜电阻，片式电阻，军工电阻
公司名称	贝迪斯电子有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:BDS 型号:MELF5918 种类:电阻
公司地址	安徽省蚌埠市兴中路818号
联系电话	0552-4070006

产品详情

品牌	BDS	型号	MELF5918
种类	电阻	性能	精密
材料	金属膜	制作工艺	膜式非线绕型
外形	圆柱形	标称阻值	1R-8M
允许偏差	F-P	温度系数	C2-C7
额定功率	0.25 (W)	功率特性	小功率
营销方式	厂家直销	产品性质	军工

melf3215系列		
柱状贴装精密电阻器		
特点		
符合gjb1929-1994		
高稳定：±0.5% 125 1000h		
温度范围：-65 ~ 150		
高精度，低温漂		
无引线表面贴装		
涂覆型		

规格			
型号	melf3215	melf5918	melf8820
70 时的额定功率 (w)	0.15	0.25	0.5
125 时的额定功率 (w)	0.05	0.10	0.125
最大工作电压 (v)	200	200	250

阻值范围 ()	10 -2m0	1 -8m0	1 -10m
精度范围	± 1.0%, ± 0.5%, ± 0.25%, ± 0.1%, ± 0.05%, ± 0.02%		
温度系数范围 (ppm/)	± 50ppm/ , ± 25ppm/ , ± 20ppm/ , ± 15ppm/ , ± 10ppm/ , ± 5ppm/		
外形尺寸 (mm)	± 0.3	3.5	5.8
	d ± 0.3	1.5	1.8
	w ± 0.1	0.8	1.14

供货范围表

		melf3215		melf5918		melf8820	
p (± 0.02%)	最低	10r10r					
	最高	500k500k					
w (± 0.05%)	最低	50r		10r			
	最高	750k		1m0			
b (± 0.1%)	最低	10r		10r			
	最高	1m0		3m0			
c (± 0.25%)	最低	10r		1r0			
	最高	1m0		8m0			
d (± 0.5%)	最低	10r		1r0			
	最高	1m0		8m0			
f (± 1%)	最低	10r		1r0			
	最高	2m0		8m0			
c7 (± 5ppm/)	最低			5r0			
	最高			1m0			
c6 (± 10ppm/)	最低	10r		1r0			
	最高	750k		1m0			
c5 (± 15ppm/)	最低	10r		1r0			
	最高	1m0		4m0			
c4 (± 20ppm/)	最低	10r		1r0			
	最高	1m5		8m0			
c3 (± 25ppm/)	最低	10r		1r0			
	最高	1m5		8m0			
c2 (± 50ppm/)	最低	10r		1r0			
	最高	2m0		8m0			

主要技术参数

试验项目	gjb1929-94要求	bds试验变化
过载	± (0.25%r+0.05)	± 0.03%
温度冲击	± (0.25%r+0.05)	± 0.03%
低温工作	± (0.25%r+0.05)	± 0.03%
介质耐压	± (0.25%r+0.05)	± 0.03%
耐焊接热	± (0.25%r+0.05)	± 0.05%
耐湿	± (0.5%r+0.05)	± 0.25%
寿命	± (0.5%r+0.05)	± 0.10%
冲击	± (0.25%r+0.05)	± 0.005%
振动	± (0.25%r+0.05)	± 0.05%

订货示例 : melf3215-10k5-f-c2