## 瓷砖不防滑的处理方法

产品名称	瓷砖不防滑的处理方法
公司名称	济南鸿迪防滑防护科技有限公司
价格	80.00/升
规格参数	品牌:鸿迪 产地:济南 外观:液体
公司地址	历下区山大路157号1507
联系电话	0531-1360893829 18865415151

## 产品详情

随着社会不断的发展,人们对美的追求不断提高,在装修时会选用各式各样的瓷砖,而瓷砖也变的越来越漂亮,性能也是不断地改进。虽然瓷砖会给人带来美感,但却有一个重大的缺陷,那就是瓷砖遇水时会变的异常湿滑,行走会有很大的安全隐患,很容易滑倒摔伤,当然摔倒之后的带来的伤害是无法预估的,给使用者带来了极大的身体伤害。

现在全世界滑倒摔伤事故的补偿仅次于交通事故,被公认为除交通事故之外的第二大安全隐患,卫生部统计资料,2009年因滑倒跌伤事情156.7万起,补偿额高达30多亿以上,估计每年还以20%的趋势增加。至今因地上湿滑跌倒致残疾的比例约1969000人,小孩约689000人。

因此,因地面湿滑导致摔伤事故的严重性,各种媒体相继bao道,充斥着整个网络,对于地面防滑人们也 开始逐渐重视起来,防滑砖因此成为人们选择地面防滑的标准。

防滑砖作为具有防滑性能的瓷砖,不仅花色繁多、款式新颖,并且具有很好的装饰效果,给人心里上的安全感,是理想的砖材。但广东省质监局产品质量安全风险监测中心通过对从市场上采集60批次的抛光砖、仿古砖等常见的室内外用陶瓷地砖,采用德国标准DIN 51130-2010进行防滑性能测试,为易滑等级的占了65%。

这些被用于公共场所或走廊、阳台等地面,可大大增加滑跌摔伤的风险,初步评估其风险为"中等风险"。通过与欧美等国家标准相比对,我国陶瓷地砖的标准主要表现在:对防滑性能没有做安全级别上的划分;对不同功用和场所使用的陶瓷地砖材料没有做不同防滑性能上的要求;陶瓷地砖的防滑性能测试方法没有统一规定;没有强制性要求陶瓷地砖产品标识摩擦系数和防滑安全等级。

因此对于瓷砖的防滑性能我们不要报很大的期望,所谓期望越大,shi望就越大。其实对瓷砖的防滑,有一种叫做瓷砖地面防滑剂的产品,就能che底解决地面湿滑问题,比市场上的防滑砖、防滑垫、防滑烧毛

或者机械处理等防滑措施防滑性能有一个很大幅度的提高。

瓷砖防滑剂是一种水性试剂,能够溶解瓷砖表面的釉面,在瓷砖表面形成多个纳米级别的毛孔,增大摩擦力,起到防滑的效果,经过瓷砖地面防滑剂处理过的瓷砖遇水即涩,防滑效果chijiu有效,瓷砖外观无任何变化,可适用于餐厅、食堂、浴室、游泳馆、露天通道等瓷砖地面场所。

鸿迪防滑作为防滑行业中的翘楚,始终保持过硬的产品品质,高效的售后服务,健全销售体系,扎根地面防滑行业,深受各大企业的信赖。其旗下产品鸿迪防滑剂更是以完全超越国家标准的行业品质筑起了品质长城。并且拥有专业的研发团队、推广团队、施工团队,售后团队等,能够提供一整套的行业地面防滑方案。

旗下产品鸿迪防滑剂针对瓷砖湿滑有着其它产品无法比似的防滑性能,对瓷砖、地砖、地面、大理石、地板、地板砖、抛光砖、玻化砖、石材、釉面砖、微晶石、仿古砖、金刚石等石材有很好的防滑效果.摩擦系数完全超过了国标GB/T4100-2015和建筑行业JGJ/T331-2014的防滑技术规定标准。

其原理就是通过渗透作用,让防滑剂能有效进入地砖及石材的毛细孔内,溶解少数的硅,使原毛细孔变粗,在外表构成许多细微看不见的纳米级凹痕。在地上遇水时,毛细孔会被水注满,当脚底或鞋底经过该地上时,水受压会被从毛细孔中挤出使毛细孔内呈真空状况,从而与脚底触摸能构成物理吸盘的作用。地上摩擦系数大大增强。遇水或油腻状况下其防滑作用呈数倍进步,一经防防滑处理后,不会损害地上原有面貌,看不出有任何的改变与影响,坚持了地砖原有面貌。

关于瓷砖不防滑的处理方法,小编就为大家讲到这里,如果您还需要了解更多,请关注我们吧。