

减水剂固含量测定仪报价

产品名称	减水剂固含量测定仪报价
公司名称	深圳市莱希特仪器设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:【Recht】 测定范围:0.01-100% 显示分度值:0.005g
公司地址	深圳市宝安区宝民二路好运来商务大厦A座
联系电话	0755-29792932 13699828565

产品详情

减水剂固含量测定仪报价

莱希特LXT-500G减水剂固含量测定仪可广泛应用于化工、环保、胶水、胶粘剂、浮化剂、固色剂、石蜡乳剂、助剂、催化剂、白乳胶、乳液、减水剂、浆料、涂料、油漆等行业样品的水份及固含量快速检测。

LXT-500G减水剂固含量测定仪原理

莱希特LXT-500G减水剂固含量测定仪是由称量单元和加热单元组成，是基于干燥失重原理来测定样品的水份含量。该原理是测量样品水分含量的基础，减水剂固含量测定仪可以测量几乎所有样品的含水量，无论其类型和形状如何,莱希特水分仪是测试样品水分含量的可靠选择，LXT-500G减水剂固含量测定仪测试原理满足GB/T 29249-2012

电子称量式烘干法水分测定仪。莱希特水分仪被运用于众多企业，也是水分检测行业的理想仪器。

LXT-500G减水剂固含量测定仪参数

最大称量值: 90g

显示分度值: 0.005g (5mg)

可读性: 0.01%

水分测定范围 : 0.01-100%

称重传感器: 进口电磁力传感器

温度范围：室温 ~ 160

加热源: 钨卤环形灯

加热程序：标准、快速、阶梯

干燥方式: 自动、定时、手动

加热时间范围：1~99分钟

测试参数: 水份含量%、固含量%、测试时间min、温度、现时重量g、测试曲线

秤盘尺寸: 直径90 (mm)

显示器：LCD液显

通讯接口: 标配RS232通讯接口-方便连接打印机、电脑和其他外围设备 (选配)

外形尺寸: 310*205*200 (mm) 长*宽*高

重量：3.5kg