

油田管道用500A柴油自发电电焊机

产品名称	油田管道用500A柴油自发电电焊机
公司名称	上海闪威实业有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:美国闪威 型号:SW500ACY
公司地址	上海市嘉定区外冈镇宝钱公路5000弄
联系电话	15921658500 15921658500

产品详情

油田管道用500A柴油自发电电焊机

500A柴油发电电焊机|发电电焊一体机资讯信息

启动方式

电启动

整机机组组成部分

柴油机、发电机、电焊机、油箱

产品性能

常态焊接,2.5-3.2-4.0-5.0-6.0-7.0-8.0毫米直径焊条，各种规格焊条

2、发电额定输出：20KW，后备输出功率：22KW

使用方法

机器购买后，先按量加入适当的柴油和机油，一般加油站都能买到，机油是普通汽车使用的即可（发电机启动方式为电启动，跟汽车启动一样，钥匙一拧就开启了），然后即可把需要带的设备插入发电机表面上的电源接口即可使用！建议使用前先看一遍使用说明，说明里对于使用方法的详解和机器的维护保护说的比较详细，同时也是为了安全使用！

适用范围

一体机两用适用于：油田、管道建设、矿山隧道、中铁、市政、建筑工地、公路维护建设、园林建设、

施工建设、电建、铁轮船焊接、国企单位、开发维护、野外施工、水利开发、应急抢修维护等

产品优势

本公司机电设备精良、技术力量雄厚，各项技术指标处于国内地位，2002-2012连续获得上海市“产品质量合格单位”称号；2012年本公司通过ISO9001、CE国际质量管理及美国SHWIL品牌体系认证

产品保修服务

质保三年+终身维护提供配件。超长保修、售后无忧、高质产品、优质服务、合理价格、诚信、

联系方式

产品品牌：SHWIL 美国品牌

设备品名：500A柴油发电电焊机

机组型号：SW500ACY

发电机组主要参数

额定输出：10KW

后备输出：12.5KW

动力主要参数

四冲程柴油动力

缸 数：四缸

冷却方式：水风双冷却式

油 箱：80L

工作时间：不断油可连续工作

输出电压：220V/230V/380V/400V

功率因数：1 (cos)

相 数：单相/三相

直流输出：12V/8.3A

频 率：50HZ

电压波动：AVR自动调节

油 耗：225g/kw.h

启动方式：电启动

结构类型：静音式

电焊机主要资料

单电流调节范围：50-500A(密控微调)

双电流调节范围：50-250A(密控微调)

空载电压：70V

工作电压：25-38V

焊 条：2.5-8.0长时间工作

整机重量：700KG/千克

整机尺寸：长2010×宽860×高1080（mm）

整机机组组成部分：

1) 柴油机

2) 发电机

3) 电焊机

4) 氩弧焊

5) 油箱

6) 静音密封箱

7) LED控制屏

控制屏：

该控制屏为普通一体式LED控制屏。并带有电压、电流、频率、输出功率、油压显示，柴油机具低油压、超速、过载、停机保护等功能。

整机设备随机附件：

随机小配件、三年易损配件、合格证、维修卡、电瓶及连接线一套、安装小工具包、维修工具箱、使用说明书与设备保养使用注意资料各壹套。