

中埋式橡胶止水带产品规格

产品名称	中埋式橡胶止水带产品规格
公司名称	景县百泽工程橡塑有限公司销售部
价格	20.00/米
规格参数	品牌:剑锋 型号:齐全 产地:衡水
公司地址	河北省衡水市景县龙华工业园区
联系电话	18703187870

产品详情

中埋式橡胶止水带产品规格

橡胶止水带厂家为您介绍中埋橡胶止水带铺设问题，铺设止水带看似不难，但对体力是种考验。将止水带的一端从起始点固定住，人就站在止水带上，半蹲着弯腰，臂膀使劲将卷着的止水带向前推，直至完全铺平整。太阳直射下，止水带升温很快，不一会儿就像个炭炉一样，不小心碰到就会烫手，而人站在它上面才能将卷材铺平整，因此在铺设中埋橡胶止水带前一定要做好前期准备工作。

为了便于安装中埋橡胶止水带，需提前安装预埋螺栓，要提前将预埋螺栓固定在提前预埋好的加钢板止水片的钢板上，并浇筑预埋在混凝土内部，该部分混凝土要仔细振捣确保其密实度；变形缝的转角部位应做成圆弧形或45°角，圆弧半径应根据预埋螺栓的长度确定，以2个相邻螺栓头的距离不影响止水带和止水带夹板安装为准；止水带的固定应根据现场螺栓实际位置采用皮带冲打孔方法，在止水带安装过程中不能用力拉扯止水带，止水带与夹板间以及与预埋钢板之间应填加石棉纸或软金属片衬。

中埋橡胶止水带常用尺寸为300*6、300*8、350*8、350*10、400*10、500*10（单位：mm）等。

遇水膨胀型橡胶止水带常用尺寸为：252*6、352*6、352*8、452*8、452*10（单位：mm）等。

可卸式橡胶止水带常用尺寸为：300*6、300*8、350*8、350*10（单位：mm）等。

钢边式橡胶止水带常用尺寸为：300*8、350*8、350*10、400*10（单位：mm）等。

外贴橡胶止水带常用尺寸：300*6、300*8、300*10、320*6、320*8、400*10、500*10（单位：mm）等

国标中埋橡胶止水带与非标的区别外观：国标的亮度高，尤其横截面，非标的发乌，粗糙，国标的要细腻油亮。手感：国标的柔韧性好，弹性大，非标的弹性差好多。性能：国标的拉伸强度，断裂伸长率都要高很多，耐老化性也要强好多。18703187870

我公司生产各种规格：橡胶止水带，钢边橡胶止水带，遇水膨胀止水带，651橡胶止水带，钢板腻子止水带，中埋式止水带，外贴式止水带，可卸式止水带，可注浆止水带，施工缝止水带，沉降缝橡胶止水带，伸缩缝橡胶止水带等。