

斯强包装 epp微发泡装饰板 广东epp

产品名称	斯强包装 epp微发泡装饰板 广东epp
公司名称	深圳市斯强包装有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	深圳市宝安区燕罗街道燕川社区燕罗公路58号2楼
联系电话	13713879050

产品详情

丁基橡胶 R

(Butyl Rubber) 为异丁烯与少量异戊二烯聚合而成，因的立体障碍分子的运动比其他聚合物少，故气体透过性较少，对热、日光、臭氧之抵抗性大，电器绝缘性佳；对极性溶剂抵抗大，一般使用温度范围为-54-110 。优点：对大部份一般气体具不渗透性，对阳光及臭气具良好的抵抗性可暴露于动物或植物油或是可气化的化学物中。缺点：不建议与石油溶剂，胶煤油和芳氢同时使用
用于汽车轮胎的内胎、皮包、橡胶膏纸、窗框橡胶、蒸汽软管、耐热输送带等。

epp泡沫 出产的泡塑产品板材，首要广泛使用于修建范畴，其作为保温、隔热资料，epp泡沫起到抱负的运用效果。因而在热带气候的南边，epp泡沫箱耐温多少，酷热的夏天装有空调的室内，能够运用本产品能量消耗减少，从而起到隔热的效果。而在冰冷的北方，广东epp，其首要是我国现在在修建行业上使用多的一种高效节能保温资料。epp泡沫

深圳斯强包装产品系列：EPP、EPP板材，EPP制品，epp、epp汽车结构件、EPP箱、epp板材、epp保温箱系列，epp微发泡装饰板，EPP汽车配件，epp制品系列、epp缓冲件，EPP手抛飞机，epp泡沫包装材料，epp板材系列，EPP保温箱，EPP新风系统、EPP座椅、EPP食品箱，EPP冷链箱，EPP户外箱，EPP车载箱，EPP发泡箱，EPP工具箱，EPP泡沫箱，EPP周转箱，EPP遮阳板，卡板EPP缓冲块

BR泡棉，CR/EPDM泡棉，poron泡棉的硬度怎么区分

泡棉压缩硬度测试仪技术参数：

控制方式：电脑控制；

显示方式：电脑显示；

感应方式：精密荷重元；

容量：200kg；

单位切换：Kg、N、LB；

上压盘：直径200mm，底部圆角R1mm；

下：420×420mm，透气孔直径6mm，epp耐腐蚀管道，间距20mm；

大行程：200mm；

测试速度：100±20mm/min；

动力来源：日本松下伺服马达

传动方式：精密丝杆；

电源：单相，220V，50Hz/60Hz，2.5A。

斯强包装(图)-epp微发泡装饰板-广东epp由深圳市斯强包装有限公司提供。深圳市斯强包装有限公司（www.siqiangpack.com）是一家从事“包装材料的生产和销售,EPP制品,EPE珍珠棉,EPP板材”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“斯强包装”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使斯强包装在包装产品设计及加工中赢得了众的客户的信任，树立了良好的企业形象。特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！同时本公司（www.eppdz.com）还是从事EPP，EPP材料，EPP制品的厂家，欢迎来电咨询。