

# 耐高温刀闸阀

产品名称	耐高温刀闸阀
公司名称	永嘉县巨晨阀门有限公司
价格	1700.00/台
规格参数	材质:不锈钢 型号:PZ73W-10NR 产地:耐磨、超高温
公司地址	永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段（永嘉县罗浮天龙水泵厂内）
联系电话	13075736182

## 产品详情

### PZ73W-10NR手动耐高温刀闸阀、电动高温刀闸阀特点

1. 阀门整体采用2520材质，可以耐温到1050℃。
2. 该阀门具有结构长度短，可节省材料、管道负荷小等特点。
3. 阀体上的导向条，使得闸板能够正确运动。
4. 带盖的设计能够解决传统刀闸阀外漏的通病，此类刀闸不外漏。
5. 采用电动装置驱动，可以在高空工作。
6. 此类带盖刀闸阀只适合不带颗粒物的液体介质。
7. 此类阀门的耐温性能要求很高，目前只能采用硬密封，硬密封刀闸阀按照国家相关刀闸阀的制造标准，密封泄露率是比较大的。

### 耐高温刀闸阀技术参数：

公称压力：0.6MPa、1.0MPa、1.6MPa、2.5MPa、150Lb  
公称通径：DN50-1200mm NPS 2"-20"  
适用温度：-38-+1000℃（具体温度范围视密封副材质和介质性质而定）  
连接法兰：ANSI B16.5、GB/T9113、JB/T79、HG、SH、JIS、DIN、NF、BS  
主体材料：WCB、ZG1Cr18Ni9Ti、ZG1Cr18Ni12Mo2Ti、CF8、CF8M、CF3、CF3M  
密封型式：硬密封、软密封  
泄漏量：硬密封：D级（液体 $0.1 \times DN \text{ mm}^3/\text{s}$ ）软密封：A级（零泄漏）  
适用介质：糖浆、纸浆、污水、煤浆、灰、渣水混合物等

配套附件：安装法兰

## 耐高温刀闸阀主要外形及连接尺寸 (mm)

公称压力 ( Mpa )	公称通径 DN	长度 L	法兰 外径 D	螺栓孔 中心圆 直径D2	连接凸 出部分	H	N-M	D0
1.0	50	160	125	100	285	4-M16	180	
	60	145	120	298				
	80	195	135	315	200			
	100	215	155	365	8-M16	220		
	125	245	210	185	400	240		
	150	60	280	475	8-M20			
	200	335	295	265	540	320		
	250	70	390	350	630	12-M20		
	300	80	440	368	780			
	350	90	500	460	482	885	16-M20	
	400	565	515	990	16-M22	450		
	450	615	532	1100	20-M22			
	500	130	670	620	585	1200	550	
	600	725	685	1450	20-M27	600		
	700	895	840	800	1700	24-M27		
	800	1010	950	905	2000	24-M30	680	
	900	1110	1050	1005	2300	28-M30		

### 耐高温刀闸阀订货需知:

用户选购时,必须注明阀门公称通径、压力及阀门连接所需标准,未注明时,以说明书尺寸给予制造;

所需阀门如有特殊要求,必须注明特殊尺寸、特殊材质等各项参数,未注明时,以企业规定材质给予制造;

阀门驱动装置无特殊说明,以本厂规定给予配置;

用户提供阀门使用介质、温度、压力的,本厂给予选型