

德力西CDG3三相固态继电器直流控与交流控

产品名称	德力西CDG3三相固态继电器直流控与交流控
公司名称	文山市宝光电气销售中心
价格	1.00/只
规格参数	品牌:德力西 型号:CDG3-AA 产地:中国大陆
公司地址	云南省文山壮族苗族自治州文山市开化街道建禾东路58号
联系电话	0876-2125397 17308849500

产品详情

德力西CDG3三相固态继电器直流控与交流控

德力西CDG3三相固态继电器型号：

CDG3-AA 10A	CDG3-DA 60A
CDG3-DA 10A	CDG3-AA 75A
CDG3-DA 15A	CDG3-DA 75A
CDG3-AA 15A	CDG3-AA 80A
CDG3-AA 20A	CDG3-DA 80A
CDG3-DA 20A	CDG3-AA 100A
CDG3-AA 25A	CDG3-DA 100A
CDG3-DA 25A	CDG3-AA 120A
CDG3-AA 30A	CDG3-DA 120A
CDG3-DA 30A	CDG3-AA 150A
CDG3-AA 40A	CDG3-DA 150A
CDG3-DA 40A	CDG3-AA 200A
CDG3-AA 60A	CDG3-DA 200A

各型号齐全，保证正品

德力西CDG3三相固态继电器有两种控制方式：CDG3-DA直流控制电压24V、32V、50V、60V、75V、100V、120V、150V、200V、280V，两款额定电流范围

产品特点：

国家标准：GB14048.5

认证证书：CCC

德力西CDG3三相固态继电器采用专用封装，集成度高，体积小，重量轻，使用寿命长，工作稳定可靠，开关速度极快，阻燃率高，使用寿命长。

技术参数：

输入控制电压：3-32VDC

负载电压： 24-480VAC

输入控制电流： < 30mA

控制方式：直流控交流（CDG3-DA），交流控交流（CDG3-AA）

输出电流：10A、15A、20A、25A、30A、40A、60A、75A、80A、100A、120A、150A、200A

通态降压： 2VAC

通断时间： 10ms

介质耐压：2500VAC

负载电压：24-480VAC

输入控制电流： < 30mA

断态漏电流： 10mA

德力西CDG1单相固态继电器，体积小，重量轻，使用寿命长，适用于各种工业场合。

选型及注意事项：

德力西CDG1单相固态继电器，适用于各种工业场合，具有体积小、重量轻、使用寿命长等特点。

德力西CDG1单相固态继电器型号：

- | | |
|--------------|---------------|
| CDG1-1AA 10A | CDG1-1DD 40A |
| CDG1-1DA 10A | CDG1-1DA 60A |
| CDG1-1DD 10A | CDG1-1AA 60A |
| CDG1-1AA 15A | CDG1-1DA 75A |
| CDG1-1DA 15A | CDG1-1DA 80A |
| CDG1-1AA 20A | CDG1-1DD 60A |
| CDG1-1DA 20A | CDG1-1AA 75A |
| CDG1-1AA 25A | CDG1-1AA 80A |
| CDG1-1DA 25A | CDG1-1DD 80A |
| CDG1-1DD 25A | CDG1-1AA 100A |
| CDG1-1AA 30A | CDG1-1DA 100A |
| CDG1-1DA 30A | CDG1-1AA 120A |
| CDG1-1AA 40A | CDG1-1DA 120A |
| CDG1-1DA 40A | |

德力西CDG2工业级固态继电器型号：

- | | |
|--------------|--------------|
| CDG2-DA 60A | CDG2-DA 250A |
| CDG2-DA 80A | CDG2-DA 300A |
| CDG2-DA 100A | CDG2-DA 350A |
| CDG2-DA 120A | CDG2-DA 400A |
| CDG2-DA 150A | |
| CDG2-DA 200A | |

德力西CDG3三相固态继电器型号：

德力西CDG3三相固态继电器，适用于各种工业场合，具有体积小、重量轻、使用寿命长等特点。

我们的地址：文山市建禾东路58号电话：0876-2125397联系手机：17308849500 期待您的咨询

授权总代理商，原厂正品，品类齐全，质量上乘，欢迎致电详询。