

丙烯酸磁漆 一力涂料

产品名称	丙烯酸磁漆 一力涂料
公司名称	武汉一力涂料股份有限公司
价格	1.00/1
规格参数	
公司地址	嘉鱼县潘家湾镇畈湖工业园
联系电话	0715-6597087 18971346915

产品详情

丙烯酸磁漆

主要组成：由丙烯酸树脂、着色颜料、助剂等有机溶剂组成的丙烯酸面漆。

主要特性：耐候性能耐久性优异；具有优良的施工性能，可在-20 -50 环境中施工；干燥快；维修方便，在丙烯酸旧漆膜维修涂装时不必除掉牢固的旧漆膜。

主要用途：用于船壳、船舶上层建筑、电厂、钢铁厂、化工厂、桥梁、集装箱、水工钢闸门、干式煤气钢结构表面作保护和装饰面漆之用。

颜色及外观：各色、有光或哑光

技术指标：

施工参数：密度约：1.16g/cm³

干膜厚度：30um

湿膜厚度：92um

理论用量：107g/cm²

干燥时间：23 表干 0.5h 实干 12h

前道配套用漆：环氧铁红防锈漆、氯化橡胶铝粉防锈漆、氯化橡胶淡铝红防锈漆

表面处理：前道漆膜必须干燥；除去前道漆膜上的油污、灰尘等所有污物。漆膜上无酸碱和水凝结；对固化已久的聚氨酯面漆，漆膜须用砂纸打毛后，才能涂装后道面漆。

