

丙烯酸聚氨酯磁漆

产品名称	丙烯酸聚氨酯磁漆
公司名称	武汉一力涂料股份有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	嘉鱼县潘家湾镇畈湖工业园
联系电话	0715-6597087 18971346915

产品详情

丙烯酸聚氨酯磁漆

主要组成：该产品是以高脂肪族异氰酸酯和羟基丙烯酸树脂为基料、着色颜料、助剂等组成的双组份聚氨酯面漆。

主要特性：耐候性能优异；漆膜坚韧、光泽好；不粉化、不泛黄、装饰性好；耐化学品性能耐水性良好；耐矿物油、植物油、石油溶剂和石油制品；良好的耐冲击性和耐磨性。

主要用途：用于各类大型车辆、机车车头、游艇、船舶、机床、仪器仪表等高级产品或重要工程的钢结构或铝合金表面作高性能面漆。

技术指标：

施工参数：密度约：1.24g/cm³

配比：甲：乙=5:1（重量比）

干膜厚度：40um

湿膜厚度：100um

理论用量：132g/cm²

闪点：甲组份：38 乙组分：23

建议涂装道数：2道、干膜达80um

前道配套用漆：环氧铁红底漆或环氧铁红防锈漆

表面处理：前道漆膜必须干燥；除去前道漆膜上的油污、灰尘等所有污物。漆膜上无酸碱和水凝结；对固化已久的聚氨酯面漆，漆膜须用砂纸打毛后，才能涂装后道面漆。